

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-9w-3000k-1170lm-170-250v-c37-dim-swieczka-sciemnialna-p-46489.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 9W 3000K 1170lm 170-250V C37 DIM ŚWIECZKA ŚCIEMNIALNA *

Cena brutto	25,90 zł
Cena netto	21,06 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	209688
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 9W 3000K 1170lm marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych.

Dzięki wykorzystaniu technologii SMD2835, lampa oferuje imponujący strumień świetlny wynoszący 1170 lumenów przy niewielkim poborze mocy zaledwie 9 W.

Charakteryzuje się przyjemną, białą barwą światła o temperaturze 3000 K, która tworzy ciepłą i relaksującą atmosferę w pomieszczeniach mieszkalnych lub biurowych.

Produkt wyróżnia wysoka wydajność świetlna na poziomie 130 lm/W oraz szeroki kąt świecenia wynoszący aż 220°, co pozwala na równomierne oświetlenie przestrzeni.

Jednym z kluczowych atutów tego modelu jest funkcja ściemniania kompatybilna z typem TRIAC, umożliwiającą dostosowanie jasności do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wysoka trwałość żarówki została potwierdzona żywotnością wynoszącą aż 30 000 godzin oraz możliwością wykonania do 50 tysięcy cykli włączania i wyłączania bez utraty jakości.

Żarówka nie emituje efektu migotania ani stroboskopowego (SVM: 0.4), co przekłada się na komfort i ochronę wzroku podczas codziennego użytkowania.

Ceramiczna obudowa oraz szklany klosz gwarantują solidność konstrukcji i estetyczny wygląd.

Produkt cechuje także wysoki współczynnik mocy (PF: 0.7) oraz zachowanie stabilnego strumienia świetlnego na poziomie aż 96%.

Klasa efektywności energetycznej E pozwala na oszczędność energii elektrycznej, a pięcioletnia gwarancja zapewnia bezpieczeństwo inwestycji.

Żarówka wyposażona jest w gwint E14 typu C37 („świeczka”), dzięki czemu pasuje do wielu tradycyjnych opraw oświetleni.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 5

Moc: 9 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 130

Całkowity strumień świetlny: 1170

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 30000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: Triac
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: C37
Średnica oprawy: 37 mm
Kąt świecenia: 220
Typ diody: SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza: TRIAC
Współczynnik mocy PF: 0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 111
EPREL ID: 632084
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1170 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1170 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło