

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-9w-3000k-1260lm-170-250v-c37-swieczka-p-42042.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 9W 3000K 1260lm 170-250V C37 ŚWIECZKA *

Cena brutto	18,40 zł
Cena netto	14,96 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	209671
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 9W 3000K marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła dedykowane do użytku wewnętrznego.

Wyróżnia się wyjątkową wydajnością świetlną na poziomie 140 lm/W, co przekłada się na całkowity strumień świetlny wynoszący 1260 lumenów.

Dzięki ciepłej barwie światła (3000 K) żarówka zapewnia przytulną atmosferę, idealną zarówno do salonu, jak i sypialni.

Jej klasyczny kształt typu C37 oraz kompaktowe wymiary sprawiają, że doskonale pasuje do różnorodnych opraw oświetleniowych z gwintem E14.

Solidna obudowa wykonana z ceramiki oraz klosz ze szkła gwarantują trwałość i estetyczny wygląd.

Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i długą żywotnością – żarówka może pracować nawet przez 30 000 godzin, co odpowiada około 50 tysiącom cykli włączania i wyłączania.

Brak efektu migotania oraz niski współczynnik stroboskopowy (SVM = 0.4) zapewniają komfort użytkowania bez nadmiernego obciążenia wzroku.

Klasa efektywności energetycznej D według normy UE pozwala na oszczędność energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu pełnej mocy świecenia.

Dodatkowym atutem jest szeroki kąt świecenia wynoszący aż 220°, dzięki czemu światło równomiernie rozprasza się po całym pomieszczeniu.

Żarówka LED line PRIME wyróżnia się również niezawodnością potwierdzoną pięcioletnią gwarancją producenta.

Zasilanie w zakresie napięcia od 170 do 250 V AC oraz częstotliwość pracy 50/60 Hz sprawiają, że urządzenie jest kompatybilne z większością instalacji elektrycznych w domach i biurach.

Produkt nie posiada funkcji ściemniania, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących stałego i stabilnego źródła.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D
Opis główny:

Żarówka LED E14 9W 3000K marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła dedykowane do użytku wewnętrznego. Wyróżnia się wyjątkową wydajnością świetlną na poziomie 140 lm/W, co przekłada się na całkowity strumień świetlny wynoszący 1260 lumenów. Dzięki ciepłej barwie światła (3000 K) żarówka zapewnia przytulną atmosferę, idealną zarówno do salonu, jak i sypialni.

Jej klasyczny kształt typu C37 oraz kompaktowe wymiary sprawiają, że doskonale pasuje do różnorodnych opraw oświetleniowych z gwintem E14. Solidna obudowa wykonana z ceramiki oraz klosz ze szkła gwarantują trwałość i estetyczny

wygląd. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i długą żywotnością – żarówka może pracować nawet przez 30 000 godzin, co odpowiada około 50 tysiącom cykli włączania i wyłączania. Brak efektu migotania oraz niski współczynnik stroboskopowy (SVM = 0.4) zapewniają komfort użytkowania bez nadmiernego obciążenia wzroku.

Klasa efektywności energetycznej D według normy UE pozwala na oszczędność energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu pełnej mocy świecenia. Dodatkowym atutem jest szeroki kąt świecenia wynoszący aż 220°, dzięki czemu światło równomiernie rozprasza się po całym pomieszczeniu. Żarówka LED line PRIME wyróżnia się również niezawodnością potwierdzoną pięcioletnią gwarancją producenta. Zasilanie w zakresie napięcia od 170 do 250 V AC oraz częstotliwość pracy 50/60 Hz sprawiają, że urządzenie jest kompatybilne z większością instalacji elektrycznych w domach i biurach. Produkt nie posiada funkcji ściemniania, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących stabilnego źródła.

Gwarancja: 5

Moc: 9 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 1260

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: C37

Średnica oprawy: 37 mm

Kąt świecenia: 220

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 111

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1260 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia PoN (EPREL): 9 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1260 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika

Materiał (klosz): szkło