

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-9w-4000k-1170lm-170-250v-c37-dim-swieczka-sciemnialna-p-44977.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 9W 4000K 1170lm 170-250V C37 DIM ŚWIECZKA ŚCIEMNIALNA *

Cena brutto	27,31 zł
Cena netto	22,20 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	470249-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 9W 4000K 1170lm marki LED line PRIME to zaawansowane technologicznie źródło światła, które doskonale sprawdzi się w domowych i biurowych wnętrzach.

Dzięki trzonkowi typu E14 oraz kompaktowym wymiarom w kształcie C37, żarówka pasuje do większości standardowych opraw oświetleniowych. Emituje przyjemne białe światło o temperaturze barwowej 4000 K, zapewniając naturalny efekt świetlny sprzyjający koncentracji i komfortowi wzrokowemu.

Całkowity strumień świetlny wynoszący aż 1170 lm oraz wysoka wydajność na poziomie 130 lm/W gwarantują znakomitą jasność przy minimalnym zużyciu energii.

Produkt został wyposażony w funkcję ściemniania kompatybilną ze standardem TRIAC, co pozwala na precyzyjną regulację natężenia oświetlenia według własnych potrzeb.

Żarówka wyróżnia się również wyjątkową trwałością – jej żywotność to aż 30 000 godzin oraz możliwość wykonania do 50 tysięcy cykli włączania i wyłączania, co czyni ją niezwykle ekonomicznym wyborem. Wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego (96%) oraz brak efektu migotania sprawiają, że jest idealna dla osób dbających o zdrowie oczu.

Dzięki klasie szczelności IP20 żarówkę przeznaczono do użytku wewnętrznego, gdzie ceramika i szkło zastosowane w konstrukcji zapewniają nie tylko estetykę, ale także optymalną trwałość.

Niskie zużycie energii (9 W), energooszczędna klasa efektywności energetycznej "E" zgodnie z normami UE oraz pięcioletnia gwarancja producenta świadczą o najwyższej jakości produktu.

To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich poszukujących niezawodnego i nowoczesnego źródła światła na lata użytkowania.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 5

Moc: 9 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 130

Całkowity strumień świetlny: 1170

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: Triac

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: C37
Średnica oprawy: 37 mm
Kąt świecenia: 220
Typ diody: SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza: TRIAC
Współczynnik mocy PF: 0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 111
EPREL ID: 632084.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1170.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1170.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło