

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-9w-6500k-1170lm-170-250v-c37-dim-swieczka-sciemnialna-p-24079.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 9W 6500K 1170lm 170-250V C37 DIM ŚWIECZKA ŚCIEMNIALNA *

Cena brutto	28,70 zł
Cena netto	23,33 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201712
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 9W 6500K 1170lm 170-250V C37 DIM marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła, które zapewnia wyjątkową wydajność energetyczną i doskonałą jakość oświetlenia.

Dzięki mocy 9 W oraz strumieniowi świetlnemu wynoszącemu aż 1170 lumenów, oferuje jasne, białe światło o temperaturze barwowej 6500 K, które idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach wymagających precyzyjnego i intensywnego doświetlenia.

Klasa szczelności IP20 oraz przeznaczenie do zastosowań wewnętrznych czynią ją idealnym wyborem do domowych wnętrz, biur czy innych przestrzeni użytkowych.

Innowacyjna technologia wykorzystująca diody typu SMD2835 gwarantuje trwałość aż do 30 000 godzin pracy oraz brak efektu migotania, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowania i zdrowie oczu.

Żarówka wyposażona jest w funkcję regulacji jasności (ściemniania) kompatybilną z typem dimmera TRIAC, co pozwala na dostosowanie natężenia światła do indywidualnych potrzeb.

Solidna konstrukcja ze szkła oraz ceramiki zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Ponadto współczynnik mocy PF wynoszący 0,7 oraz klasa efektywności energetycznej „E” świadczą o jej energooszczędnym charakterze.

Dzięki szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu aż 220°, żarówka równomiernie oświetla całe pomieszczenie bez tworzenia cieni czy ciemnych stref.

Model C37 z trzonkiem E14 charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami (wysokość: 111 mm) oraz klasycznym kształtem świeczki, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem pasującym zarówno do nowoczesnych lamp sufitowych, jak i eleganckich żyrandoli.

Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją producenta LED.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 5

Moc: 9 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80 h

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 130

Całkowity strumień świetlny: IP20

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: Triac
Kroki MacAdama: ≤6
Rodzaj gwintu żarówki: C37
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: C37
Średnica oprawy: 37 mm
Kąt świecenia: 220
Typ diody: TRIAC
Kompatybilny typ ściemniacza: TRIAC
Współczynnik mocy PF: 0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 111
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1170 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1170 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło