

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e14-9w-6500k-1260lm-170-250v-c37-swieczka-p-46054.html>



LED line PRIME żarówka LED E14 9W 6500K 1260lm 170-250V C37 ŚWIECZKA *

Cena brutto	20,41 zł
Cena netto	16,59 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201682
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 9W 6500K 1260lm marki LED line PRIME to zaawansowane źródło światła, które wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną i niezawodnością.

Zastosowanie innowacyjnych diod SMD2835 pozwala uzyskać imponujący strumień świetlny na poziomie 1260 lumenów przy jednoczesnym zachowaniu niskiego zużycia energii wynoszącego zaledwie 9 W. Dzięki wydajności świetlnej na poziomie 140 lm/W oraz współczynnikowi odwzorowania barw $Ra \geq 80$, żarówka zapewnia naturalne i jasne oświetlenie w barwie białej (6500 K), idealnej do pracy lub przestrzeni wymagających precyzyjnego światła.

Produkt charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym 220° , co sprawia, że doskonale rozprasza światło w pomieszczeniu.

Wytrzymałość żarówki LED E14 to jej kolejny atut – trwałość szacowana na aż 30 000 godzin oraz możliwość wykonania do 50 000 cykli włącz/wyłącz gwarantuje wieloletnie użytkowanie bez konieczności wymiany.

Klasa energetyczna D zgodna z regulacją UE oraz brak efektu migotania potwierdzają jej bezpieczeństwo i zgodność z najwyższymi standardami jakości. Obudowa wykonana z ceramiki oraz klosz ze szkła podkreślają solidność konstrukcji, a wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego (96%) zapewnia stabilność oświetlenia przez cały okres eksploatacji.

Żarówka jest przeznaczona do użytku wewnętrznego i została wyposażona w standardowy trzonek E14, co czyni ją kompatybilną z wieloma oprawami oświetleniowymi.

Jej smukły kształt typu C37 i wysokość wynosząca 111 mm sprawiają, że doskonale pasuje zarówno do dekoracyjnych lamp stołowych, jak i bardziej funkcjonalnych opraw sufitowych czy kinkietów.

Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 9 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra : 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 1260

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: C37
Średnica oprawy: 37 mm
Kąt świecenia: 220
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 111
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1260.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1260.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło