

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e27-10w-4000k-1400lm-170-250v-a60-p-39811.html>



LED line PRIME żarówka LED E27 10W 4000K 1400lm 170-250V A60 *

Cena brutto	25,81 zł
Cena netto	20,98 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241727-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E27 10W 4000K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w wielu zastosowaniach wewnętrznych.

Emituje przyjemne, białe światło o neutralnej temperaturze barwowej wynoszącej 4000 K, co czyni ją idealnym wyborem zarówno do przestrzeni domowych, jak i biurowych.

Dzięki zaawansowanej technologii diod SMD2835 oraz wysokiej wydajności świetlnej na poziomie 140 lm/W, żarówka generuje strumień świetlny o wartości aż 1400 lumenów przy zużyciu zaledwie 10 W energii. To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych żarówek, gwarantująca znaczne oszczędności na rachunkach za prąd.

Produkt cechuje się wyjątkową trwałością – czas pracy wynosi aż 30 000 godzin, a liczba cykli włączania i wyłączania dochodzi do imponujących 50 tysięcy.

Dzięki współczynnikowi odwzorowania barw $Ra \geq 80$ zapewnia naturalne oddanie kolorów, a brak efektu migotania zwiększa komfort użytkowania i chroni wzrok przed zmęczeniem.

Żarówka posiada szeroki kąt świecenia wynoszący aż 280°, co pozwala równomiernie oświetlić całe pomieszczenie. Wysokiej jakości materiały konstrukcyjne – szkło klosza oraz ceramiczna obudowa – gwarantują trwałość i estetyczny wygląd przez cały okres eksploatacji.

Model ten wyposażono w uniwersalny gwint E27 oraz napięcie zasilania w zakresie od 170 do 250 V AC, dzięki czemu pasuje do większości standardowych opraw oświetleniowych dostępnych na rynku.

Klasa szczelności IP20 predysponuje ją do zastosowań wewnętrznych.

Dodatkowym atutem jest pięcioletnia gwarancja producenta, która świadczy o niezawodności produktu.

Żarówka LED line PRIME to ekologiczne rozwiązanie zgodne z wymaganiami współczesnego rynku –.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D **Opis główny:**

Żarówka LED E27 10W 4000K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w wielu zastosowaniach wewnętrznych. Emituje przyjemne, białe światło o neutralnej temperaturze barwowej wynoszącej 4000 K, co czyni ją idealnym wyborem zarówno do przestrzeni domowych, jak i biurowych. Dzięki zaawansowanej technologii diod SMD2835 oraz wysokiej wydajności świetlnej na poziomie 140 lm/W, żarówka generuje strumień świetlny o wartości aż 1400 lumenów przy zużyciu zaledwie 10 W energii.

To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych żarówek, gwarantująca znaczne oszczędności na rachunkach za prąd. Produkt cechuje się wyjątkową trwałością – czas pracy wynosi aż 30 000 godzin, a liczba cykli włączania i wyłączania dochodzi do imponujących 50 tysięcy. Dzięki współczynnikowi odwzorowania barw $Ra \geq 80$ zapewnia naturalne oddanie kolorów, a brak efektu migotania zwiększa komfort użytkowania i chroni wzrok przed zmęczeniem. Żarówka posiada szeroki kąt świecenia wynoszący aż 280°, co pozwala równomiernie oświetlić całe pomieszczenie.

Wysokiej jakości materiały konstrukcyjne – szkło klosza oraz ceramiczna obudowa – gwarantują trwałość i estetyczny wygląd przez cały okres eksploatacji. Model ten wyposażono w uniwersalny gwint E27 oraz napięcie zasilania w zakresie od 170 do 250 V AC, dzięki czemu pasuje do większości standardowych opraw oświetleniowych dostępnych na rynku. Klasa szczelności IP20 predysponuje ją do zastosowań wewnętrznych. Dodatkowym atutem jest pięcioletnia gwarancja producenta, która świadczy o niezawodności produktu. Żarówka LED line PRIME to ekologiczne rozwiązanie zgodne z wymaganiami współczesnego rynku –.

Gwarancja: 5

Moc: 10 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 1400

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: A60

Średnica oprawy: 60 mm

Kąt świecenia: 280

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 110

EPREL ID: 632084.00

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13.00

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1400.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 10.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 280.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1400.00 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika

Materiał (klosz): szkło