

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e27-10w-6500k-1400lm-170-250v-a60-p-45168.html>



LED line PRIME żarówka LED E27 10W 6500K 1400lm 170-250V A60 *

Cena brutto	25,81 zł
Cena netto	20,98 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201835
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E27 10W 6500K 1400lm marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrz.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości diod SMD2835, urządzenie emituje jasny strumień świetlny o wartości 1400 lumenów przy niskim poborze mocy wynoszącym jedynie 10 W.

Barwa światła o temperaturze 6500 K zapewnia chłodne, białe światło zbliżone do naturalnego dziennego oświetlenia, co czyni ją idealnym wyborem do biur, kuchni czy przestrzeni roboczych.

Szeroki kąt świecenia wynoszący aż 280° gwarantuje równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu.

Produkt charakteryzuje się wysoką trwałością dochodzącą do 30 tysięcy godzin pracy oraz odpornością na liczne cykle włączania i wyłączania (aż do 50 tysięcy).

Klasa efektywności energetycznej „D” według normy UE 2019/2015 oraz wydajność świetlna na poziomie aż 140 lm/W czynią tę żarówkę wyjątkowo oszczędnym rozwiązaniem.

Dodatkowo brak efektu migotania sprawia, że żarówka jest przyjazna dla oczu i nie powoduje dyskomfortu podczas długotrwałego użytkowania.

Żarówka została wyposażona w standardowy gwint E27, co umożliwia jej łatwy montaż w większości popularnych opraw oświetleniowych.

Jej obudowa wykonana z ceramiki oraz klosz ze szkła zapewniają trwałość i estetyczny wygląd.

Żarówka LED line PRIME objęta jest pięcioletnią gwarancją producenta, co dodatkowo podkreśla jej niezawodność i wysoką jakość wykonania.

To rozwiązanie stworzone z myślą o efektywności i komforcie codziennego użytkowania we wnętrzach mieszkalnych lub komercyjnych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 10 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 1400

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: A60
Średnica oprawy: 60 mm
Kąt świecenia: 280
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 110
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1400 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 10 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 280 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1400 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło