

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e27-13w-2700k-1820lm-170-250v-a60-p-25358.html>



LED line PRIME żarówka LED E27 13W 2700K 1820lm 170-250V A60 *

Cena brutto	28,60 zł
Cena netto	23,25 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241734-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E27 13W 2700K 1820lm marki LED line PRIME to zaawansowane technologicznie źródło światła, które łączy wysoką wydajność z energooszczędnością.

Dzięki mocy 13 W i całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu aż 1820 lumenów, gwarantuje jasne i równomierne oświetlenie przestrzeni.

Barwa światła o temperaturze 2700 K tworzy przytulną, ciepłą atmosferę idealną do wnętrz mieszkalnych oraz miejsc wymagających komfortowego oświetlenia. Klasa efektywności energetycznej D oraz wydajność świetlna na poziomie imponujących 140 lm/W sprawiają, że produkt jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących ekologicznych rozwiązań.

Żarówka została zaprojektowana w klasycznym kształcie A65 z uniwersalnym trzonkiem E27, co czyni ją kompatybilną z większością standardowych opraw oświetleniowych.

Dzięki szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu aż 280 stopni zapewnia optymalne rozproszenie światła w pomieszczeniu.

Obudowa wykonana z ceramiki oraz klosz ze szkła gwarantują trwałość i estetykę produktu, natomiast brak efektu migotania oraz niski efekt stroboskopowy (SVM: 0.4) podnoszą komfort użytkowania i chronią wzrok. Produkt charakteryzuje się również długą żywotnością – trwałość L70B50 szacowana jest na aż 30 tysięcy godzin przy możliwości wykonania nawet 50 tysięcy cykli włączania i wyłączania.

Dodatkowym atutem żarówki LED line PRIME jest jej wysoka jakość odwzorowania barw ($R_a \geq 80$), co pozwala na wierne oddanie kolorów otoczenia.

Zasilanie w zakresie napięcia od 170 do 250 V AC umożliwia stabilne działanie zarówno przy standardowej częstotliwości sieciowej wynoszącej 50 Hz, jak i przy częstotliwości do 60 Hz.

Produkt obję.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 13 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 1820

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: A65
Średnica oprawy: 65 mm
Kąt świecenia: 280
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 115
EPREL ID: 632084.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1820.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 13.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 280.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1820.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło