

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e27-4w-1800k-150lm-220-240v-filament-st64-retro-vintage-grafit-sciemnialna-p-42953.html>



LED line PRIME żarówka LED E27 4W 1800K 150lm 220-240V FILAMENT ST64 RETRO VINTAGE GRAFIT ŚCIEMNIALNA *

Cena brutto	27,99 zł
Cena netto	22,76 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202412
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED line PRIME E27 4W FILAMENT ST64 GRAFIT DI to wyjątkowe połączenie stylowego designu i nowoczesnych technologii oświetleniowych.

Wyposażona w klasyczny gwint E27, doskonale sprawdzi się zarówno w designerskich wnętrzach, jak i w bardziej tradycyjnych aranżacjach.

Dzięki zastosowaniu technologii filamentowej oraz grafitowej szybki, lampa emituje delikatne, białe światło o temperaturze barwowej 1800 K, które tworzy ciepłą i przytulną atmosferę. Całkowity strumień świetlny wynoszący 150 lumenów oraz kąt świecenia 360° zapewniają równomierne oświetlenie przestrzeni.

Produkt cechuje się wysoką trwałością – jego okres żywotności wynosi aż 25 000 godzin, co odpowiada około 50 000 cyklom pracy.

Wydajność świetlna na poziomie 37,5 lm/W gwarantuje energooszczędność oraz niższe rachunki za prąd.

Żarówka została wyposażona w funkcję ściemniania, co pozwala na dostosowanie intensywności światła do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowym atutem jest brak efektu migotania i niski współczynnik stroboskopowy (SVM: 0.4), co wpływa pozytywnie na komfort wzrokowy.

Dzięki klasie szczelności IP20 żarówka przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Jej elegancki kształt ST64 oraz transparentny klosz ze szkła nadają jej unikalnego charakteru i sprawiają, że stanowi nie tylko źródło światła, ale również stylowy element dekoracyjny.

Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją producenta LED line PRIME, co potwierdza jego wysoką jakość i niezawodność działania przez długi czas użytkowania.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G
Opis główny:

Żarówka LED line PRIME E27 4W FILAMENT ST64 GRAFIT DI to wyjątkowe połączenie stylowego designu i nowoczesnych technologii oświetleniowych. Wyposażona w klasyczny gwint E27, doskonale sprawdzi się zarówno w designerskich wnętrzach, jak i w bardziej tradycyjnych aranżacjach. Dzięki zastosowaniu technologii filamentowej oraz grafitowej szybki, lampa emituje delikatne, białe światło o temperaturze barwowej 1800 K, które tworzy ciepłą i przytulną atmosferę.

Całkowity strumień świetlny wynoszący 150 lumenów oraz kąt świecenia 360° zapewniają równomierne oświetlenie przestrzeni. Produkt cechuje się wysoką trwałością – jego okres żywotności wynosi aż 25 000 godzin, co odpowiada około 50 000 cyklom pracy. Wydajność świetlna na poziomie 37,5 lm/W gwarantuje energooszczędność oraz niższe rachunki za prąd. Żarówka została wyposażona w funkcję ściemniania, co pozwala na dostosowanie intensywności światła do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dodatkowym atutem jest brak efektu migotania i niski współczynnik stroboskopowy (SVM: 0.4), co wpływa pozytywnie na komfort wzrokowy. Dzięki klasie szczelności IP20 żarówka przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Jej elegancki kształt ST64 oraz transparentny klosz ze szkła nadają jej unikalnego charakteru i sprawiają, że stanowi nie tylko źródło światła, ale również stylowy element dekoracyjny. Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją producenta LED line PRIME, co potwierdza jego wysoką jakość i niezawodność działania przez długi czas użytkowania.

Gwarancja: 5

Moc: 4 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 1800 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 37,5

Całkowity strumień świetlny: 150

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 25000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: Triac

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: ST64

Średnica oprawy: 64 mm

Kąt świecenia: 360

Typ diody: Filament

Ilość diod: 1

Trwałość: 25 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 142

Waga: 45

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 150.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 360.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 150.00 lm

Materiał: Szkło

Materiał (klosz): szkło