

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e27-4w-1800k-210lm-220-240v-filament-g125-kula-retro-vintage-zlota-sciemnialna-p-42360.html>



LED line PRIME żarówka LED E27 4W 1800K 210lm 220-240V FILAMENT G125 KULA RETRO VINTAGE ZŁOTA ŚCIEMNIALNA *

Cena brutto	34,40 zł
Cena netto	27,97 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202375
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED line PRIME E27 4W FILAMENT G125 ZŁOTA DIM to połączenie nowoczesnej technologii z eleganckim designem.

Wyróżnia się ciepłą barwą światła o temperaturze 1800 K, która tworzy przytulną i relaksującą atmosferę idealną do wnętrz mieszkalnych, restauracji czy kawiarni.

Dzięki złotemu wykończeniu klosza oraz klasycznemu kształtowi kuli (G125), żarówka doskonale sprawdzi się jako element dekoracyjny w stylowych oprawach oświetleniowych. Jej całkowity strumień świetlny wynosi 210 lm, co w połączeniu z kątem świecenia 360° zapewnia równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu.

Jednym z głównych atutów tego produktu jest możliwość regulacji jasności dzięki funkcji ściemniania, co pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych potrzeb i nastroju.

Żarówka charakteryzuje się wysoką trwałością wynoszącą aż 25 000 godzin oraz współczynnikiem mocy PF na poziomie >0,7, co świadczy o jej energooszczędności i niezawodności.

Dodatkowo brak efektu migotania i niski wskaźnik stroboskopowy SVM (0,4) gwarantują komfort użytkowania bez obciążania wzroku. Produkt został wykonany ze szkła najwyższej jakości, zapewniającego trwałość i estetyczny wygląd.

Żarówka LED line PRIME spełnia standardy klasy efektywności energetycznej G zgodnie z normami UE 2019/2015.

Jej wydajność świetlna wynosi 52,5 lm/W, co czyni ją ekologicznym wyborem dla osób dbających o środowisko naturalne.

Wyposażona w uniwersalny gwint E27 pasuje do większości opraw dostępnych na rynku.

Klasa szczelności IP20 wskazuje na zastosowanie wewnętrzne, a pięcioletnia gwarancja producenta potwierdza wysoką jakość wykonania produktu oraz jego niezawodność w.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Opis główny:

Żarówka LED line PRIME E27 4W FILAMENT G125 ZŁOTA DIM to połączenie nowoczesnej technologii z eleganckim designem. Wyróżnia się ciepłą barwą światła o temperaturze 1800 K, która tworzy przytulną i relaksującą atmosferę idealną do wnętrz mieszkalnych, restauracji czy kawiarni. Dzięki złotemu wykończeniu klosza oraz klasycznemu kształtowi kuli (G125), żarówka doskonale sprawdzi się jako element dekoracyjny w stylowych oprawach oświetleniowych.

Jej całkowity strumień świetlny wynosi 210 lm, co w połączeniu z kątem świecenia 360° zapewnia równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu. Jednym z głównych atutów tego produktu jest możliwość regulacji jasności dzięki funkcji ściemniania, co pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych potrzeb i nastroju. Żarówka charakteryzuje się wysoką

trwałością wynoszącą aż 25 000 godzin oraz współczynnikiem mocy PF na poziomie $>0,7$, co świadczy o jej energooszczędności i niezawodności. Dodatkowo brak efektu migotania i niski wskaźnik stroboskopowy SVM (0,4) gwarantują komfort użytkowania bez obciążania wzroku.

Produkt został wykonany ze szkła najwyższej jakości, zapewniającego trwałość i estetyczny wygląd. Żarówka LED line PRIME spełnia standardy klasy efektywności energetycznej G zgodnie z normami UE 2019/2015. Jej wydajność świetlna wynosi 52,5 lm/W, co czyni ją ekologicznym wyborem dla osób dbających o środowisko naturalne. Wyposażona w uniwersalny gwint E27 pasuje do większości opraw dostępnych na rynku. Klasa szczelności IP20 wskazuje na zastosowanie wewnętrzne, a pięcioletnia gwarancja producenta potwierdza wysoką jakość wykonania produktu oraz jego niezawodność w.

Gwarancja: 5

Moc: 4 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 1800 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 52,5

Całkowity strumień świetlny: 210

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 25000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: Triac

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: G125

Średnica oprawy: 125 mm

Kąt świecenia: 360

Typ diody: Filament

Ilość diod: 1

Trwałość: 25 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: $-20 \div 40$

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 175

Waga: 101

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 210.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 360.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 210.00 lm

Materiał: Szkło

Materiał (klosz): szkło