

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e27-4w-4000k-840lm-220-240v-filament-a60-kulka-p-22184.html>



LED line PRIME żarówka LED E27 4W 4000K 840lm 220-240V FILAMENT A60 KULKA *

Cena brutto	21,30 zł
Cena netto	17,32 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202344
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E27 4W 4000K 840lm FILAMENT A60 marki LED line PRIME to doskonałe źródło światła, które wyróżnia się nowoczesnym designem i wyjątkową wydajnością.

Dzięki klasycznemu kształtowi kulki (A60) oraz przezroczystemu kloszowi ze szkła, idealnie wpisuje się w estetykę zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych wnętrz.

Zastosowanie technologii filamentowej nie tylko podkreśla jej elegancję, ale także zapewnia równomierne rozproszenie światła pod kątem 360°, co sprawia, że przestrzeń jest oświetlona w sposób harmonijny i komfortowy dla oczu.

Żarówka emituje białe światło o neutralnej temperaturze barwowej wynoszącej 4000 K, co sprzyja pracy i codziennym czynnościom. Dzięki strumieniowi świetlnemu na poziomie aż 840 lumenów oraz imponującej wydajności świetlnej wynoszącej 210 lm/W, produkt oferuje wysoką efektywność energetyczną przy minimalnym poborze mocy – zaledwie 4 W.

Klasa efektywności energetycznej A gwarantuje oszczędność energii elektrycznej, a trwałość rzędu 40 000 godzin czyni tę żarówkę niezawodnym rozwiązaniem na lata użytkowania.

Dodatkowo brak efektu migotania sprawia, że jest ona bezpieczna dla wzroku i nadaje się do długotrwałego użytkowania w pomieszczeniach.

Produkt został wyposażony w standardowy gwint E27, dzięki czemu pasuje do większości popularnych opraw oświetleniowych. Żarówka charakteryzuje się współczynnikiem odwzorowania barw $Ra \geq 80$, co pozwala wiernie oddawać naturalne kolory otoczenia.

Niewielka masa (32 g) oraz kompaktowe wymiary (średnica: 60 mm; wysokość: 108 mm) czynią ją łatwą w montażu i praktyczną w codziennym zastosowaniu.

Żarówka LED line PRIME to połączenie trwałości z estety.

Klasa Energetyczna 2019/2015: A

Gwarancja: 5

Moc: 4 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra : 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 210

Całkowity strumień świetlny: 840

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 40000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: A60
Średnica oprawy: 60 mm
Kąt świecenia: 360
Typ diody: Filament
Ilość diod: 4
Trwałość: 40 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 108
Waga: 32
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-11-02 05:40:29
EPREL ID: 1596588.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 32.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 840.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 360.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 840.00 lm
Materiał: Szkło
Materiał (klosz): szkło