

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e27-6w-4000k-840lm-170-250v-a60-p-42554.html>



LED line PRIME żarówka LED E27 6W 4000K 840lm 170-250V A60 *

Cena brutto	22,60 zł
Cena netto	18,37 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201798
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E27 6W 4000K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, idealne do zastosowań wewnętrznych.

Dzięki gwintowi E27 jest kompatybilna z większością standardowych opraw oświetleniowych, co czyni ją wszechstronnym wyborem zarówno do domowego użytku, jak i przestrzeni komercyjnych. Emitując światło o neutralnej białej barwie (4000 K), żarówka zapewnia przyjemne i naturalne oświetlenie, które doskonale sprawdzi się w biurach, kuchniach czy pokojach dziennych.

Jej całkowity strumień świetlny wynosi 840 lumenów przy niewielkim poborze mocy wynoszącym zaledwie 6 W, co przekłada się na wyjątkową wydajność świetlną na poziomie 140 lm/W.

Produkt cechuje się wysoką trwałością — aż do 30 000 godzin pracy oraz możliwością wykonania aż 50 000 cykli włączania i wyłączania bez utraty jakości działania.

Klasa szczelności IP20 oznacza, że żarówka jest przeznaczona do użytku we wnętrzach pomieszczeń, a jej kąt świecenia wynoszący 280° gwarantuje równomierne rozproszenie światła. Wykonana ze szkła klosz oraz ceramiczna obudowa nie tylko zapewniają solidność konstrukcji, ale również nadają jej estetyczny wygląd.

Brak efektu migotania oraz niski współczynnik stroboskopowy (SVM=0.4) sprawiają, że światło emitowane przez tę lampę jest komfortowe dla oczu i sprzyja długotrwałemu użytkowaniu.

Dodatkowym atutem jest pięcioletnia gwarancja producenta oraz zgodność z aktualnymi normami efektywności energetycznej (klasa D).

Żarówka LED line PRIME została zaprojektowana z myślą o ekologii — brak trybu czuwania oraz współczynnik zachowania strumienia świetlnego na poziomie aż 96% świadczą o jej niezawodności i.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D
Opis główny:

Żarówka LED E27 6W 4000K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, idealne do zastosowań wewnętrznych. Dzięki gwintowi E27 jest kompatybilna z większością standardowych opraw oświetleniowych, co czyni ją wszechstronnym wyborem zarówno do domowego użytku, jak i przestrzeni komercyjnych.

Emitując światło o neutralnej białej barwie (4000 K), żarówka zapewnia przyjemne i naturalne oświetlenie, które doskonale sprawdzi się w biurach, kuchniach czy pokojach dziennych. Jej całkowity strumień świetlny wynosi 840 lumenów przy niewielkim poborze mocy wynoszącym zaledwie 6 W, co przekłada się na wyjątkową wydajność świetlną na poziomie 140 lm/W. Produkt cechuje się wysoką trwałością — aż do 30 000 godzin pracy oraz możliwością wykonania aż 50 000 cykli włączania i wyłączania bez utraty jakości działania. Klasa szczelności IP20 oznacza, że żarówka jest przeznaczona do użytku we wnętrzach pomieszczeń, a jej kąt świecenia wynoszący 280° gwarantuje równomierne rozproszenie światła.

Wykonana ze szkła klosz oraz ceramiczna obudowa nie tylko zapewniają solidność konstrukcji, ale również nadają jej estetyczny wygląd. Brak efektu migotania oraz niski współczynnik stroboskopowy (SVM=0.4) sprawiają, że światło emitowane

przez tę lampę jest komfortowe dla oczu i sprzyja długotrwałemu użytkowaniu. Dodatkowym atutem jest pięcioletnia gwarancja producenta oraz zgodność z aktualnymi normami efektywności energetycznej (klasa D). Żarówka LED line PRIME została zaprojektowana z myślą o ekologii — brak trybu czuwania oraz współczynnik zachowania strumienia świetlnego na poziomie aż 96% świadczą o jej niezawodności i.

Gwarancja: 5
Moc: 6 W
Napięcie: 170-250 V AC
Temperatura barwy światła: 4000 K
Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Klasa szczelności: IP20
Wydajność świetlna: 140
Całkowity strumień świetlny: 840
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 30000.00 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: A60
Średnica oprawy: 60 mm
Kąt świecenia: 280
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 110
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 840.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 280.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 840.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło