

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e27-6w-6500k-840lm-170-250v-a60-p-45171.html>



LED line PRIME żarówka LED E27 6W 6500K 840lm 170-250V A60 *

Cena brutto	22,60 zł
Cena netto	18,37 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201804
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E27 6W 6500K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu.

Dzięki zastosowaniu technologii diod SMD2835 osiąga imponującą wydajność świetlną na poziomie 140 lm/W, co gwarantuje jasność na poziomie 840 lumenów przy minimalnym poborze mocy wynoszącym zaledwie 6 W.

Emituje światło o temperaturze barwowej 6500 K, które charakteryzuje się chłodnym, białym odcieniem idealnym do pomieszczeń wymagających precyzyjnego oświetlenia, takich jak biura, kuchnie czy warsztaty.

Produkt został zaprojektowany z myślą o długiej żywotności – trwałość wynosi aż 30 000 godzin oraz wytrzymuje do 50 tysięcy cykli włączania i wyłączania.

Żarówka wyposażona jest w standardowy gwint E27, dzięki czemu pasuje do większości dostępnych opraw.

Jej kąt świecenia wynoszący aż 280° zapewnia równomierne oświetlenie całego pomieszczenia bez efektu migotania (Flicker Free), co znacząco poprawia komfort użytkowania i chroni wzrok przed zmęczeniem.

Wysoka jakość wykonania została potwierdzona klasą szczelności IP20 oraz solidnymi materiałami – ceramiczną obudową i szklanym kloszem.

Dodatkowo współczynnik odwzorowania barw Ra80 gwarantuje naturalne oddanie kolorów otoczenia.

LED line PRIME oferuje również pięcioletnią gwarancję producenta, co świadczy o niezawodności tego produktu.

To ekologiczne rozwiązanie spełniające normy efektywności energetycznej klasy D zgodnie z regulacją UE (2019/2015).

Żarówka pracuje w szerokim zakresie napięcia od 170 do 250 V AC i jest kompatybilna z częstotliwością sieci elektrycznej 50/60 Hz.

Dzięki swoim zaawansowanym parametrom technicznym oraz estety.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 6 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 840

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: A60
Średnica oprawy: 60 mm
Kąt świecenia: 280
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 110
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 840 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 280 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 840 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło