

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e27-7w-3000k-1000lm-170-250v-g45-kulk-p-43327.html>



LED line PRIME żarówka LED E27 7W 3000K 1000lm 170-250V G45 KULK *

Cena brutto	18,20 zł
Cena netto	14,80 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	209695
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E27 7W 3000K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Dzięki mocy 7 W i całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu aż 1000 lumenów, oferuje doskonałą wydajność na poziomie 142 lm/W.

Emitowane światło o ciepłej temperaturze barwowej 3000 K zapewnia przytulną atmosferę, idealnie nadającą się do wnętrz mieszkalnych, takich jak salony, sypialnie czy jadalnie.

Trzonek E27 oraz klasyczny kształt typu G45 sprawiają, że żarówka jest niezwykle uniwersalna i pasuje do większości standardowych opraw oświetleniowych.

Produkt cechuje się długą żywotnością wynoszącą aż 30 000 godzin oraz wysokim współczynnikiem niezawodności (L70B50), co gwarantuje trwałość i stabilność działania przez lata użytkowania.

Dodatkowo niski efekt stroboskopowy (SVM: 0.4) i brak zauważalnego migotania zapewniają komfort dla oczu, eliminując ryzyko zmęczenia wzroku podczas dłuższego przebywania w oświetlonym pomieszczeniu.

Żarówka charakteryzuje się kątem świecenia wynoszącym 220°, dzięki czemu równomiernie rozprawdza światło w przestrzeni, skutecznie oświetlając całe pomieszczenie.

Obudowa wykonana z ceramiki oraz szklany klosz zapewniają solidność konstrukcji i estetyczny wygląd produktu.

Klasa efektywności energetycznej D według normy 2019/2015 pozwala na oszczędność energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych żarówek żarnikowych.

Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją producenta, co podkreśla jego wysoką jakość i niezawodność.

Żarówka LED line PRIME to doskonały wybór dla osób poszukujących ekonomicznego, ekologicznego.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 7 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 142

Całkowity strumień świetlny: 1000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: G45
Średnica oprawy: 45 mm
Kąt świecenia: 220
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 84
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1000 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1000 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło