

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-e27-7w-4000k-1470lm-220-240v-filament-a60-kulka-p-24116.html>



LED line PRIME żarówka LED E27 7W 4000K 1470lm 220-240V FILAMENT A60 KULKA *

Cena brutto	23,33 zł
Cena netto	18,97 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202351
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E27 7W 4000K 1470lm FILAMENT A60 marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła, które idealnie nadaje się do oświetlania wnętrz.

Dzięki technologii filamentowej oraz przezroczystemu szklu, żarówka emituje przyjemne, równomierne światło o białej barwie (4000 K), które doskonale odwzorowuje naturalne oświetlenie dzienne.

Strumień świetlny na poziomie 1470 lumenów w połączeniu z wydajnością wynoszącą aż 210 lm/W sprawia, że jest to niezwykle energooszczędny produkt o klasie efektywności energetycznej A.

Klasyczny kształt kulki typu A60 i standardowy gwint E27 czynią ją uniwersalnym rozwiązaniem dla różnorodnych opraw.

Produkt charakteryzuje się wysoką trwałością, wynoszącą aż 40 000 godzin użytkowania oraz odpornością na migotanie, co zapewnia komfort dla wzroku.

Żarówka posiada szeroki kąt świecenia wynoszący 360°, dzięki czemu równomiernie oświetla całe pomieszczenie.

Współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$ gwarantuje naturalne oddanie kolorów otoczenia, a niski efekt stroboskopowy SVM (0.4) minimalizuje ryzyko zmęczenia oczu podczas długotrwałego korzystania z oświetlenia.

Dodatkowym atutem jest pięcioletnia gwarancja producenta oraz możliwość wykonania nawet do 50 tysięcy cykli włączania i wyłączania bez utraty wydajności.

Żarówka LED line PRIME została zaprojektowana z myślą zarówno o estetyce, jak i funkcjonalności.

Wykonana z wysokiej jakości szkła zapewniającego trwałość oraz przezroczystość, doskonale komponuje się z nowoczesnymi i klasycznymi aranżacjami wnętrzarskimi.

Dzięki brakowi funkcji ściemniania jej użytkowanie pozostaje stabilne i przewidywalne niezależnie od warunków pracy.

Produkt.

Klasa Energetyczna 2019/2015: A

Gwarancja: 5

Moc: 7 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra : 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 210

Całkowity strumień świetlny: 1470

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 40000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: A60
Średnica oprawy: 60 mm
Kąt świecenia: 360
Typ diody: Filament
Ilość diod: 6
Trwałość: 40 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 108
Waga: 35
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-11-02 05:40:54
EPREL ID: 1596587
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 33
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1470 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 360 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1470 lm
Materiał: Szkło
Materiał (klosz): szkło