

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-gu10-5w-2700k-700lm-170-250v-p-41609.html>



LED line PRIME żarówka LED GU10 5W 2700K 700lm 170-250V *

Cena brutto	17,60 zł
Cena netto	14,31 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201453
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED GU10 5W 2700K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w oświetleniu wewnętrznym.

Emituje ciepłe, białe światło o temperaturze barwowej 2700 K, co tworzy przytulną atmosferę idealną do salonu, sypialni czy jadalni. Dzięki wysokiemu całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 700 lumenów oraz szerokiemu kątowi świecenia 120°, żarówka skutecznie rozjaśnia pomieszczenie przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poboru energii – zaledwie 5 W.

Wydajność świetlna na poziomie 140 lm/W gwarantuje maksymalną efektywność działania.

Produkt cechuje się wyjątkową trwałością wynoszącą aż 30 tysięcy godzin pracy, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany.

Ceramiczna obudowa zapewnia solidność wykonania i doskonałe odprowadzanie ciepła, a brak efektu migotania podnosi komfort użytkowania i chroni wzrok. Żarówka uzyskała klasę efektywności energetycznej D według normy UE z 2019/2015 oraz współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$, dzięki czemu kolory w oświetlonym wnętrzu wyglądają naturalnie i wyraźnie.

Dodatkowym atutem jest pięcioletnia gwarancja producenta oraz wysoka jakość wykonania potwierdzona zgodnością z normami europejskimi.

Żarówka wyposażona w popularny trzonek GU10 jest łatwa w montażu i kompatybilna z większością opraw dostępnych na rynku.

To niezawodne rozwiązanie dla osób poszukujących funkcjonalnego oświetlenia o eleganckim designie oraz świetnych parametrach technicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D **Opis główny:**

Żarówka LED GU10 5W 2700K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w oświetleniu wewnętrznym. Emituje ciepłe, białe światło o temperaturze barwowej 2700 K, co tworzy przytulną atmosferę idealną do salonu, sypialni czy jadalni.

Dzięki wysokiemu całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 700 lumenów oraz szerokiemu kątowi świecenia 120°, żarówka skutecznie rozjaśnia pomieszczenie przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poboru energii – zaledwie 5 W. Wydajność świetlna na poziomie 140 lm/W gwarantuje maksymalną efektywność działania. Produkt cechuje się wyjątkową trwałością wynoszącą aż 30 tysięcy godzin pracy, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany. Ceramiczna obudowa zapewnia solidność wykonania i doskonałe odprowadzanie ciepła, a brak efektu migotania podnosi komfort użytkowania i chroni wzrok.

Żarówka uzyskała klasę efektywności energetycznej D według normy UE z 2019/2015 oraz współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$, dzięki czemu kolory w oświetlonym wnętrzu wyglądają naturalnie i wyraźnie. Dodatkowym atutem jest pięcioletnia gwarancja producenta oraz wysoka jakość wykonania potwierdzona zgodnością z normami europejskimi. Żarówka wyposażona w popularny trzonek GU10 jest łatwa w montażu i kompatybilna z większością opraw dostępnych na rynku. To

niezawodne rozwiązanie dla osób poszukujących funkcjonalnego oświetlenia o eleganckim designie oraz świetnych parametrach technicznych.

Gwarancja: 5

Moc: 5 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 700

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: GU10

Średnica oprawy: 50 mm

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 55

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700.00 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika