

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-gu10-5w-6500k-700lm-170-250v-p-42348.html>



LED line PRIME żarówka LED GU10 5W 6500K 700lm 170-250V *

Cena brutto	17,60 zł
Cena netto	14,31 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201477
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED GU10 5W 6500K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrz.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych diod SMD2835, żarówka oferuje imponujący strumień świetlny na poziomie 700 lumenów przy niskim poborze mocy wynoszącym zaledwie 5 W. Temperatura barwy światła 6500 K zapewnia chłodną, białą poświatę, idealną do biur, kuchni czy innych przestrzeni wymagających precyzyjnego oświetlenia.

Wysoka wydajność świetlna wynosząca aż 140 lm/W świadczy o najlepszej jakości tego produktu.

Produkt charakteryzuje się trwałością dochodzącą do 30 000 godzin oraz możliwością wykonania aż 50 000 cykli włączania i wyłączania bez utraty jego właściwości.

Żarówka GU10 wyróżnia się także wysokim współczynnikiem zachowania strumienia świetlnego (96%) oraz stabilnym odwzorowaniem barw z Ra na poziomie ≥ 80 , co gwarantuje naturalne oddanie kolorów otoczenia. Kąt świecenia wynoszący 120° zapewnia równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu, a ceramiczna obudowa nie tylko zwiększa trwałość produktu, ale także poprawia jego odporność na działanie temperatury.

Żarówka LED line PRIME posiada klasę efektywności energetycznej D zgodnie z normami UE z lat 2019/2015 oraz brak efektu migotania, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowania oraz zdrowie oczu.

Produkt jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń i wyposażony w standardowy trzonek GU10, umożliwiający łatwy montaż w większości opraw oświetleniowych.

Producent udziela aż pięcioletniej gwarancji na ten model, co dodatkowo potwierdza niezawodność i wysoką jakość wykonania tej żarówki LED.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D **Opis główny:**

Żarówka LED GU10 5W 6500K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrz. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych diod SMD2835, żarówka oferuje imponujący strumień świetlny na poziomie 700 lumenów przy niskim poborze mocy wynoszącym zaledwie 5 W.

Temperatura barwy światła 6500 K zapewnia chłodną, białą poświatę, idealną do biur, kuchni czy innych przestrzeni wymagających precyzyjnego oświetlenia. Wysoka wydajność świetlna wynosząca aż 140 lm/W świadczy o najlepszej jakości tego produktu. Produkt charakteryzuje się trwałością dochodzącą do 30 000 godzin oraz możliwością wykonania aż 50 000 cykli włączania i wyłączania bez utraty jego właściwości. Żarówka GU10 wyróżnia się także wysokim współczynnikiem zachowania strumienia świetlnego (96%) oraz stabilnym odwzorowaniem barw z Ra na poziomie ≥ 80 , co gwarantuje naturalne oddanie kolorów otoczenia.

Kąt świecenia wynoszący 120° zapewnia równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu, a ceramiczna obudowa nie tylko zwiększa trwałość produktu, ale także poprawia jego odporność na działanie temperatury. Żarówka LED line PRIME posiada klasę efektywności energetycznej D zgodnie z normami UE z lat 2019/2015 oraz brak efektu migotania, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowania oraz zdrowie oczu. Produkt jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń i wyposażony w

standardowy trzonek GU10, umożliwiający łatwy montaż w większości opraw oświetleniowych. Producent udziela aż pięcioletniej gwarancji na ten model, co dodatkowo potwierdza niezawodność i wysoką jakość wykonania tej żarówki LED.

Gwarancja: 5

Moc: 5 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 700

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: GU10

Średnica oprawy: 50 mm

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 55

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700.00 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika