

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-gu10-7w-2700k-1000lm-170-250v-p-43190.html>



LED line PRIME żarówka LED GU10 7W 2700K 1000lm 170-250V *

Cena brutto	18,70 zł
Cena netto	15,20 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247613-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED GU10 7W 2700K marki LED line PRIME to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które idealnie sprawdzi się w oświetleniu wnętrz.

Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 oraz mocy wynoszącej jedynie 7 W, żarówka oferuje imponujący całkowity strumień świetlny na poziomie 1000 lumenów.

Barwa światła o ciepłej temperaturze 2700 K tworzy przytulną atmosferę, a szeroki kąt świecenia wynoszący 120° zapewnia równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu. Produkt wyróżnia się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą aż 142 lm/W oraz trwałością do 30 000 godzin pracy, co czyni go doskonałym wyborem dla osób poszukujących długowiecznych rozwiązań.

Żarówka została zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkowania i niezawodności.

Brak efektu migotania oraz niski współczynnik stroboskopowy (SVM = 0,4) sprawiają, że jest ona przyjazna dla wzroku.

Wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego na poziomie aż 96% gwarantuje stałą jakość oświetlenia przez cały okres użytkowania. Ceramiczna obudowa zapewnia odpowiednią trwałość i odporność na codzienne użytkowanie, a klasa szczelności IP20 pozwala na stosowanie produktu wewnątrz pomieszczeń.

Co więcej, żarówka jest objęta pięcioletnią gwarancją producenta, co dodatkowo podkreśla jej niezawodność.

Dzięki standardowemu trzonkowi GU10 żarówka jest kompatybilna z większością opraw dostępnych na rynku.

Niskie zużycie energii elektrycznej oraz klasa efektywności energetycznej D czynią ją rozwiązaniem ekologicznym i oszczędnym zarazem.

Produkt działa w szerokim zakresie napięcia od 170 do 250 V AC z częstotliwością zasilania wynoszącą 50/60 Hz, co zapew.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 7 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 142

Całkowity strumień świetlny: 1000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: GU10

Średnica oprawy: 50 mm
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 55
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1000.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1000.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika