

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-gu11-3w-6500k-330lm-170-250v-38-p-40941.html>



LED line PRIME żarówka LED GU11 3W 6500K 330lm 170-250V 38° *

Cena brutto	15,40 zł
Cena netto	12,52 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	248122-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED GU11 3W 6500K 330lm marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych.

Dzięki temperaturze barwy światła wynoszącej 6500 K emituje jasne, białe światło o chłodnym odcieniu, idealne do pomieszczeń biurowych, kuchni czy przestrzeni roboczych.

Strumień świetlny o wartości 330 lm i kąt świecenia wynoszący 38° zapewniają precyzyjne oświetlenie wybranych stref, co czyni tę żarówkę świetnym rozwiązaniem dla punktowych opraw oświetleniowych. Wyposażona w trzonek GU11 oraz ceramiczną obudowę gwarantuje trwałość i niezawodność przez cały okres użytkowania.

Produkt charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 110 lm/W oraz żywotnością aż do 30 000 godzin, co czyni go energooszczędnym wyborem na dłuższą metę.

Klasa efektywności energetycznej F zgodna z wymogami UE podkreśla jego ekologiczny charakter.

Żarówka została zaprojektowana bez efektu migotania (Flicker-Free), co wpływa korzystnie na komfort oczu podczas długotrwałego użytkowania. Dodatkowo współczynnik odwzorowania barw Ra >80 gwarantuje wierne oddanie kolorów otoczenia.

Dzięki kompaktowym wymiarom (średnica lampy: 35 mm; wysokość: 50 mm) żarówka idealnie wpasowuje się w małe oprawy i lampy dekoracyjne.

Zapewnia stabilną pracę przy napięciu zasilania mieszczącym się w zakresie od 170 V do 250 V AC i częstotliwości sieciowej wynoszącej 50/60 Hz.

Wysoka jakość wykonania potwierdzona jest pięcioletnią gwarancją producenta, co daje pewność inwestycji w produkt solidny i trwały.

Żarówka LED line PRIME to połączenie nowoczesnej technologii z funkcjonalnością.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny:

Żarówka LED GU11 3W 6500K 330lm marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych. Dzięki temperaturze barwy światła wynoszącej 6500 K emituje jasne, białe światło o chłodnym odcieniu, idealne do pomieszczeń biurowych, kuchni czy przestrzeni roboczych. Strumień świetlny o wartości 330 lm i kąt świecenia wynoszący 38° zapewniają precyzyjne oświetlenie wybranych stref, co czyni tę żarówkę świetnym rozwiązaniem dla punktowych opraw oświetleniowych.

Wyposażona w trzonek GU11 oraz ceramiczną obudowę gwarantuje trwałość i niezawodność przez cały okres użytkowania. Produkt charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 110 lm/W oraz żywotnością aż do 30 000 godzin, co czyni go energooszczędnym wyborem na dłuższą metę. Klasa efektywności energetycznej F zgodna z wymogami UE podkreśla jego ekologiczny charakter. Żarówka została zaprojektowana bez efektu migotania (Flicker-Free), co wpływa korzystnie na

komfort oczu podczas długotrwałego użytkowania.

Dodatkowo współczynnik odwzorowania barw Ra >80 gwarantuje wierne oddanie kolorów otoczenia. Dzięki kompaktowym wymiarom (średnica lampy: 35 mm; wysokość: 50 mm) żarówka idealnie wpasowuje się w małe oprawy i lampy dekoracyjne. Zapewnia stabilną pracę przy napięciu zasilania mieszczącym się w zakresie od 170 V do 250 V AC i częstotliwości sieciowej wynoszącej 50/60 Hz. Wysoka jakość wykonania potwierdzona jest pięcioletnią gwarancją producenta, co daje pewność inwestycji w produkt solidny i trwały. Żarówka LED line PRIME to połączenie nowoczesnej technologii z funkcjonalnością.

Gwarancja: 5

Moc: 3 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 110

Całkowity strumień świetlny: 330

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: GU11

Średnica oprawy: 35 mm

Kąt świecenia: 38

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 50

EPREL ID: 632084.00

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Wąski stożek 90°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13.00

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 330.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 3.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 38.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 260.00 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika