

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-zarowka-led-mr16-5w-2700k-600lm-10-18v-acdc-p-43313.html>



LED line PRIME żarówka LED MR16 5W 2700K 600lm 10-18V AC/DC *

Cena brutto	19,40 zł
Cena netto	15,77 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201903
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED MR16 5W 2700K marki LED line PRIME to zaawansowane źródło światła, które doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrza.

Dzięki kompaktowym wymiarom i trzonkowi MR16, produkt jest łatwy w montażu i kompatybilny z wieloma oprawami oświetleniowymi.

Emituje przyjemne, ciepłe białe światło o temperaturze barwowej 2700 K i całkowitym strumieniu świetlnym wynoszącym 600 lumenów. Wysoka wydajność świetlna na poziomie 120 lm/W gwarantuje efektywne rozjaśnienie przestrzeni przy niskim zużyciu energii.

Kąt świecenia wynoszący 120° zapewnia równomierne oświetlenie większej powierzchni, co czyni tę żarówkę idealnym wyborem zarówno do domowych wnętrz, jak i do pomieszczeń biurowych.

Produkt wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz trwałością na poziomie 30 000 godzin użytkowania.

Ceramika zastosowana w obudowie gwarantuje nie tylko estetyczny wygląd, ale także skuteczne odprowadzanie ciepła, co przekłada się na długotrwałą niezawodność. Żarówka charakteryzuje się również współczynnikiem zachowania strumienia świetlnego wynoszącym aż 96%, co oznacza minimalną utratę jasności podczas eksploatacji.

Brak efektu migotania oraz niski współczynnik stroboskopowy (SVM: 0.4) zapewniają komfort dla oczu oraz bezpieczne użytkowanie w każdej sytuacji.

Dodatkowym atutem tego modelu jest jego energooszczędność – klasa efektywności energetycznej E zgodnie z normą UE potwierdza niski pobór mocy wynoszący jedynie 5 W.

Zasilanie napięciem w zakresie od 10 do 18 V AC/DC umożliwia wszechstronne zastosowanie produktu w różnych warunkach instalacyjnych.

Żarówka objęta jest pięcioletnią gwarancją producenta.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 5

Moc: 5 W

Napięcie: 10-18 V AC/DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 120

Całkowity strumień świetlny: 600

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: MR16
Średnica oprawy: 50 mm
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -5+40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 50
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 600.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 600.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika