

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-smd-5w-4000k-400lm-220-260v-50mm-dim-p-36498.html>



LED line SMD 5W 4000K 400lm 220-260V 50mm DIM *

Cena brutto	23,70 zł
Cena netto	19,27 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	470737
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Prezentujemy nowoczesne i energooszczędne źródło światła LED marki LED line LITE, model SMD 5W 4000K 400lm 220-260V 50mm DIM.

Produkt został zaprojektowany z myślą o wymagających użytkowników, którzy cenią sobie wydajność, trwałość oraz estetykę w jednym.

Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 o wysokiej jakości, żarówka emituje strumień świetlny o wartości 400 lumenów przy niskim poborze mocy wynoszącym zaledwie 5 W. Barwa światła to neutralna biel (4000 K), która doskonale sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach biurowych, jak i domowych przestrzeniach mieszkalnych.

Produkt charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym 110°, co pozwala na równomierne oświetlenie wybranej powierzchni.

Jednym z kluczowych atutów tej żarówki jest jej imponująca żywotność wynosząca aż 30 000 godzin oraz wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego na poziomie 96%.

Dzięki kompatybilności ze ściemniaczami typu TRIAC możliwe jest dostosowanie intensywności światła do indywidualnych potrzeb użytkownika, co czyni produkt niezwykle wszechstronnym. Oprócz tego brak efektu migotania zapewnia komfort wizualny i chroni wzrok podczas długotrwałego korzystania z oświetlenia.

Żarówka została wykonana z wysokiej jakości materiałów – ceramicznej obudowy oraz szklanego klosza – gwarantując nie tylko solidność konstrukcji, ale również elegancki wygląd.

Model spełnia najwyższe standardy efektywności energetycznej (klasa G zgodnie z normą UE) i oferuje wydajność świetlną na poziomie aż 80 lm/W.

Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo potwierdza jego niezawodność i jakość wykonania.

Idealny do użytku wewnętrznego przy napięciu zasilania od 220 do.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Prezentujemy nowoczesne i energooszczędne źródło światła LED marki LED line LITE, model SMD 5W 4000K 400lm 220-260V 50mm DIM. Produkt został zaprojektowany z myślą o wymagających użytkowników, którzy cenią sobie wydajność, trwałość oraz estetykę w jednym. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 o wysokiej jakości, żarówka emituje strumień świetlny o wartości 400 lumenów przy niskim poborze mocy wynoszącym zaledwie 5 W.

Barwa światła to neutralna biel (4000 K), która doskonale sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach biurowych, jak i domowych przestrzeniach mieszkalnych. Produkt charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym 110°, co pozwala na równomierne oświetlenie wybranej powierzchni. Jednym z kluczowych atutów tej żarówki jest jej imponująca żywotność wynosząca aż 30 000 godzin oraz wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego na poziomie 96%. Dzięki kompatybilności ze ściemniaczami typu TRIAC możliwe jest dostosowanie intensywności światła do indywidualnych potrzeb

użytkownika, co czyni produkt niezwykle wszechstronnym.

Oprócz tego brak efektu migotania zapewnia komfort wizualny i chroni wzrok podczas długotrwałego korzystania z oświetlenia. Żarówka została wykonana z wysokiej jakości materiałów – ceramicznej obudowy oraz szklanego klosza – gwarantując nie tylko solidność konstrukcji, ale również elegancki wygląd. Model spełnia najwyższe standardy efektywności energetycznej (klasa G zgodnie z normą UE) i oferuje wydajność świetlną na poziomie aż 80 lm/W. Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo potwierdza jego niezawodność i jakość wykonania. Idealny do użytku wewnętrznego przy napięciu zasilania od 220 do.

Gwarancja: 3

Moc: 5 W

Napięcie: 220-260 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 80

Całkowity strumień świetlny: 400

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: Triac

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 50 mm

Kąt świecenia: 110

Typ diody: SMD2835

Kompatybilny typ ściemniacza: TRIAC

Współczynnik mocy PF: 0,4

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Temperatura pracy: -5÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 22

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.05.2021

EPREL ID: 632261.00

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 6.00

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 110.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 330.00 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika

Materiał (klosz): szkło