

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-smd-5w-6500k-400lm-220-260v-50mm-p-23466.html>

## LED line SMD 5W 6500K 400lm 220-260V 50mm \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>16,30 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>13,25 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>470560</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Żarówka LED line PRIME SMD 5W 6500K to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wewnętrznych.**

Oferując jasny strumień świetlny na poziomie 400 lumenów oraz temperaturę barwy wynoszącą 6500 K, zapewnia chłodne, białe światło tworzące komfortowe warunki do pracy i codziennych czynności.

Dzięki wysokiej wydajności świetlnej 80 lm/W jest nie tylko energooszczędna, ale również przyjazna dla środowiska. Produkt charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym 110°, co gwarantuje równomierne oświetlenie przestrzeni bez efektu migotania.

Trwałość żarówki LED line PRIME to aż 30 000 godzin użytkowania, co przekłada się na długą żywotność i minimalizację potrzeby częstej wymiany.

Ceramiczna obudowa oraz szklany klosz zapewniają trwałość i estetyczny wygląd.

Współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 80, co oznacza wierne oddawanie kolorów otoczenia. Żarówka została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie użytkownika – brak efektu stroboskopowego (SVM: 0.4) oraz współczynnik mocy PF na poziomie 0.4 czynią ją niezawodnym wyborem do codziennego użytku w domach lub biurach.

Dodatkowym atutem jest pięcioletnia gwarancja producenta, która świadczy o wysokiej jakości wykonania produktu.

Kompatybilność z napięciem sieciowym od 220 do 260 V oraz częstotliwością zasilania 50/60 Hz pozwala na łatwą instalację bez potrzeby dodatkowych urządzeń adaptacyjnych.

Produkt dostępny jest w kompaktowych rozmiarach (średnica lampy: 50 mm; wysokość: 22 mm), dzięki czemu zmieści się w większości standardowych opraw oświetleniowych.

To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących efektywnego i niezawodnego źródła światła o.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** G

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A+

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 5 W

**Napięcie:** 220-260 V AC

**Temperatura barwy światła:** 6500 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa ochrony elektrycznej:** II

**Wydajność świetlna:** 80

**Całkowity strumień świetlny:** 400

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 30000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Kroki MacAdama:** ≤6

---

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz  
**Średnica oprawy:** 50 mm  
**Kąt świecenia:** 110  
**Typ diody:** SMD2835  
**Współczynnik mocy PF:** 0,4  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Temperatura pracy:** -5÷40  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Wysokość:** 22  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.05.2020  
**EPREL ID:** 632252  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Szeroki stożek 120°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** DLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 3  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 400 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 5 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 110 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 330 lm  
**Kolor:** Biały  
**Materiał (obudowa):** Ceramika  
**Materiał (klosz):** szkło