

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-smd-5w-6500k-400lm-220-260v-50mm-p-36899.html>

LED line SMD 5W 6500K 400lm 220-260V 50mm *



Cena brutto	16,30 zł
Cena netto	13,25 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	470560
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED line PRIME SMD 5W 6500K to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wewnętrznych.

Oferując jasny strumień świetlny na poziomie 400 lumenów oraz temperaturę barwy wynoszącą 6500 K, zapewnia chłodne, białe światło tworzące komfortowe warunki do pracy i codziennych czynności.

Dzięki wysokiej wydajności świetlnej 80 lm/W jest nie tylko energooszczędna, ale również przyjazna dla środowiska. Produkt charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym 110°, co gwarantuje równomierne oświetlenie przestrzeni bez efektu migotania.

Trwałość żarówki LED line PRIME to aż 30 000 godzin użytkowania, co przekłada się na długą żywotność i minimalizację potrzeby częstej wymiany.

Ceramiczna obudowa oraz szklany klosz zapewniają trwałość i estetyczny wygląd.

Współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 80, co oznacza wierne oddawanie kolorów otoczenia. Żarówka została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie użytkownika – brak efektu stroboskopowego (SVM: 0.4) oraz współczynnik mocy PF na poziomie 0.4 czynią ją niezawodnym wyborem do codziennego użytku w domach lub biurach.

Dodatkowym atutem jest pięcioletnia gwarancja producenta, która świadczy o wysokiej jakości wykonania produktu.

Kompatybilność z napięciem sieciowym od 220 do 260 V oraz częstotliwością zasilania 50/60 Hz pozwala na łatwą instalację bez potrzeby dodatkowych urządzeń adaptacyjnych.

Produkt dostępny jest w kompaktowych rozmiarach (średnica lampy: 50 mm; wysokość: 22 mm), dzięki czemu zmieści się w większości standardowych opraw oświetleniowych.

To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących efektywnego i niezawodnego źródła światła o.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Żarówka LED line PRIME SMD 5W 6500K to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wewnętrznych. Oferując jasny strumień świetlny na poziomie 400 lumenów oraz temperaturę barwy wynoszącą 6500 K, zapewnia chłodne, białe światło tworzące komfortowe warunki do pracy i codziennych czynności. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej 80 lm/W jest nie tylko energooszczędna, ale również przyjazna dla środowiska.

Produkt charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym 110°, co gwarantuje równomierne oświetlenie przestrzeni bez efektu migotania. Trwałość żarówki LED line PRIME to aż 30 000 godzin użytkowania, co przekłada się na długą żywotność i minimalizację potrzeby częstej wymiany. Ceramiczna obudowa oraz szklany klosz zapewniają trwałość i estetyczny wygląd. Współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 80, co oznacza wierne oddawanie kolorów otoczenia.

Żarówka została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie użytkownika – brak efektu stroboskopowego (SVM: 0.4) oraz

współczynnik mocy PF na poziomie 0.4 czynią ją niezawodnym wyborem do codziennego użytku w domach lub biurach. Dodatkowym atutem jest pięcioletnia gwarancja producenta, która świadczy o wysokiej jakości wykonania produktu. Kompatybilność z napięciem sieciowym od 220 do 260 V oraz częstotliwością zasilania 50/60 Hz pozwala na łatwą instalację bez potrzeby dodatkowych urządzeń adaptacyjnych. Produkt dostępny jest w kompaktowych rozmiarach (średnica lampy: 50 mm; wysokość: 22 mm), dzięki czemu zmieści się w większości standardowych opraw oświetleniowych. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących efektywnego i niezawodnego źródła światła o.

Gwarancja: 5

Moc: 5 W

Napięcie: 220-260 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 80

Całkowity strumień świetlny: 400

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 50 mm

Kąt świecenia: 110

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,4

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -5÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 22

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.05.2020

EPREL ID: 632252

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 3

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 110 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 330 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika

Materiał (klosz): szkło