


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-150-smd-12v-6500k-2-4w-ip65-p-22730.html>

## LED line Taśma 150 SMD 12V 6500K 2,4W IP65 \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>13,70 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>11,14 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>240089</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**LED line® Taśma 150 SMD 12V 6500K 2,4W IP65 to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 oraz temperaturze barwy światła 6500K, taśma zapewnia jasne i naturalne oświetlenie o wysokiej wydajności świetlnej.**

Taśma LED line® została zaprojektowana z myślą o trwałości i energooszczędności, co sprawia, że jest to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie oświetleniowe. Możliwość ściemniania taśmy pozwala dostosować intensywność światła do własnych potrzeb, co sprawia, że można stworzyć odpowiednią atmosferę w każdym pomieszczeniu.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i wysokiej odporności na warunki zewnętrzne, taśma LED line® charakteryzuje się długą żywotnością i niezawodnością. To idealne rozwiązanie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń, które zapewni nie tylko doskonałe oświetlenie, ale także oszczędność energii i wysoki komfort użytkowania..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: G**

**Klasa Energetyczna 874/2012: A++**

**Gwarancja: 3**

**Moc: 2.4 W / m**

**Napięcie: 12 V DC**

**Temperatura barwy światła: 6500 K**

**Barwa światła: Biała**

**Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80**

**Klasa ochrony elektrycznej: III**

**Sekcja cięcia: 10 cm**

**Wydajność świetlna: 83**

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96**

**Okres trwałości L70B50: 50000 h**

**Współczynnik trwałości: 0.9**

**Funkcja ściemniania: PWM**

**Kroki MacAdama: ≤6**

**Całkowity strumień świetlny (metr): 200**

**Prąd (metr): 0,2**

**Kąt świecenia: 120**

**Typ diody: SMD3528**

**Kompatybilny typ ściemniacza: PWM**

**Laminat (kolor): Biały**

**Laminat (grubość): 2**

**Ilość diod (metr): 30**

**Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE**

**Trwałość: 100 000 h**

**Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000**

**Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s**

---

**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 8  
**Wysokość:** 3  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.11.2016  
**EPREL ID:** 631966  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 13  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 100 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 1 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 100 lm