


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-150-smd-12v-6500k-2-4w-ip65-p-40563.html>

LED line Taśma 150 SMD 12V 6500K 2,4W IP65 *



Cena brutto	13,70 zł
Cena netto	11,14 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240089
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LED line® Taśma 150 SMD 12V 6500K 2,4W IP65 to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 oraz temperaturze barwy światła 6500K, taśma zapewnia jasne i naturalne oświetlenie o wysokiej wydajności świetlnej.

Taśma LED line® została zaprojektowana z myślą o trwałości i energooszczędności, co sprawia, że jest to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie oświetleniowe. Możliwość ściemniania taśmy pozwala dostosować intensywność światła do własnych potrzeb, co sprawia, że można stworzyć odpowiednią atmosferę w każdym pomieszczeniu.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i wysokiej odporności na warunki zewnętrzne, taśma LED line® charakteryzuje się długą żywotnością i niezawodnością. To idealne rozwiązanie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń, które zapewni nie tylko doskonałe oświetlenie, ale także oszczędność energii i wysoki komfort użytkowania..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A++

Opis główny:

LED line® Taśma 150 SMD 12V 6500K 2,4W IP65 to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 oraz temperaturze barwy światła 6500K, taśma zapewnia jasne i naturalne oświetlenie o wysokiej wydajności świetlnej.

Taśma LED line® została zaprojektowana z myślą o trwałości i energooszczędności, co sprawia, że jest to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie oświetleniowe. Możliwość ściemniania taśmy pozwala dostosować intensywność światła do własnych potrzeb, co sprawia, że można stworzyć odpowiednią atmosferę w każdym pomieszczeniu.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i wysokiej odporności na warunki zewnętrzne, taśma LED line® charakteryzuje się długą żywotnością i niezawodnością. To idealne rozwiązanie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń, które zapewni nie tylko doskonałe oświetlenie, ale także oszczędność energii i wysoki komfort użytkowania..

Gwarancja: 3

Moc: 2.4 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤6
Całkowity strumień świetlny (metr): 200
Prąd (metr): 0,2
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 30
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 3
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.11.2016
EPREL ID: 631966
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 100 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 1 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 100 lm