


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-150-smd-12v-6500k-2-4w-p-25349.html>

LED line Taśma 150 SMD 12V 6500K 2,4W *



Cena brutto	7,90 zł
Cena netto	6,42 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240010
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED line® 150 SMD 12V 6500K 2,4W to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do wielu zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom LED zapewniającym intensywne światło o temperaturze barwy 6500K, taśma doskonale sprawdzi się zarówno w domu, biurze, jak i w przestrzeniach komercyjnych. Możliwość ściemniania sprawia, że można dopasować intensywność oświetlenia do indywidualnych preferencji.

Dzięki zastosowaniu technologii SMD3528 oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED line® zapewnia jasne i równomierne oświetlenie. Trwała konstrukcja oraz laminat ochronny sprawiają, że taśma jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i długotrwałe użytkowanie. Ponadto, taśma posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie.

Taśma LED line® 150 SMD 12V 6500K 2,4W to idealne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują energooszczędnego i trwałego oświetlenia LED. Bezpieczny, ekonomiczny i łatwy w montażu - ten produkt spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A++

Gwarancja: 5

Moc: 2.4 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 200

Prąd (metr): 0,2

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 30

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.04.2016
EPREL ID: 631963
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 100 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 1 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 100 lm