


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-150-smd-12v-6500k-2-4w-p-38273.html>

## LED line Taśma 150 SMD 12V 6500K 2,4W \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>7,90 zł</b>                       |
| Cena netto       | <b>6,42 zł</b>                       |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>240010</b>                        |
| Producent        | <b>LED line LITE</b>                 |

### Opis produktu

**Taśma LED line® 150 SMD 12V 6500K 2,4W to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do wielu zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom LED zapewniającym intensywne światło o temperaturze barwy 6500K, taśma doskonale sprawdzi się zarówno w domu, biurze, jak i w przestrzeniach komercyjnych. Możliwość ściemniania sprawia, że można dopasować intensywność oświetlenia do indywidualnych preferencji.**

Dzięki zastosowaniu technologii SMD3528 oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED line® zapewnia jasne i równomierne oświetlenie. Trwała konstrukcja oraz laminat ochronny sprawiają, że taśma jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i długotrwałe użytkowanie. Ponadto, taśma posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie.

Taśma LED line® 150 SMD 12V 6500K 2,4W to idealne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują energooszczędnego i trwałego oświetlenia LED. Bezpieczny, ekonomiczny i łatwy w montażu - ten produkt spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: G**  
**Klasa Energetyczna 874/2012: A++**  
**Opis główny:**

Taśma LED line® 150 SMD 12V 6500K 2,4W to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do wielu zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom LED zapewniającym intensywne światło o temperaturze barwy 6500K, taśma doskonale sprawdzi się zarówno w domu, biurze, jak i w przestrzeniach komercyjnych.

Możliwość ściemniania sprawia, że można dopasować intensywność oświetlenia do indywidualnych preferencji. Dzięki zastosowaniu technologii SMD3528 oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED line® zapewnia jasne i równomierne oświetlenie. Trwała konstrukcja oraz laminat ochronny sprawiają, że taśma jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i długotrwałe użytkowanie.

Ponadto, taśma posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie. Taśma LED line® 150 SMD 12V 6500K 2,4W to idealne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują energooszczędnego i trwałego oświetlenia LED. Bezpieczny, ekonomiczny i łatwy w montażu - ten produkt spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów..

**Gwarancja:** 5  
**Moc:** 2.4 W / m  
**Napięcie:** 12 V DC  
**Temperatura barwy światła:** 6500 K  
**Barwa światła:** Biała  
**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80  
**Klasa szczelności:** IP20  
**Klasa ochrony elektrycznej:** III  
**Sekcja cięcia:** 10 cm

---

**Wydajność świetlna:** 83  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96  
**Okres trwałości L70B50:** 50000 h  
**Współczynnik trwałości:** 0.9  
**Funkcja ściemniania:** PWM  
**Kroki MacAdama:** ≤3  
**Całkowity strumień świetlny (metr):** 200  
**Prąd (metr):** 0,2  
**Kąt świecenia:** 120  
**Typ diody:** SMD3528  
**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM  
**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 2  
**Ilość diod (metr):** 30  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Trwałość:** 100 000 h  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 8  
**Wysokość:** 2,5  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.04.2016  
**EPREL ID:** 631963  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 13  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 100 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 1 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 100 lm