

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-150-smd-12v-6500k-2-4w-p-42412.html>

LED line Taśma 150 SMD 12V 6500K 2,4W *



Cena brutto	7,90 zł
Cena netto	6,42 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240010
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED line® 150 SMD 12V 6500K 2,4W to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do wielu zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom LED zapewniającym intensywne światło o temperaturze barwy 6500K, taśma doskonale sprawdzi się zarówno w domu, biurze, jak i w przestrzeniach komercyjnych. Możliwość ściemniania sprawia, że można dopasować intensywność oświetlenia do indywidualnych preferencji.

Dzięki zastosowaniu technologii SMD3528 oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED line® zapewnia jasne i równomierne oświetlenie. Trwała konstrukcja oraz laminat ochronny sprawiają, że taśma jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i długotrwałe użytkowanie. Ponadto, taśma posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie.

Taśma LED line® 150 SMD 12V 6500K 2,4W to idealne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują energooszczędnego i trwałego oświetlenia LED. Bezpieczny, ekonomiczny i łatwy w montażu - ten produkt spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G
Klasa Energetyczna 874/2012: A++
Opis główny:

Taśma LED line® 150 SMD 12V 6500K 2,4W to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do wielu zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom LED zapewniającym intensywne światło o temperaturze barwy 6500K, taśma doskonale sprawdzi się zarówno w domu, biurze, jak i w przestrzeniach komercyjnych.

Możliwość ściemniania sprawia, że można dopasować intensywność oświetlenia do indywidualnych preferencji. Dzięki zastosowaniu technologii SMD3528 oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED line® zapewnia jasne i równomierne oświetlenie. Trwała konstrukcja oraz laminat ochronny sprawiają, że taśma jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i długotrwałe użytkowanie.

Ponadto, taśma posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie. Taśma LED line® 150 SMD 12V 6500K 2,4W to idealne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują energooszczędnego i trwałego oświetlenia LED. Bezpieczny, ekonomiczny i łatwy w montażu - ten produkt spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów..

Gwarancja: 5
Moc: 2.4 W / m
Napięcie: 12 V DC
Temperatura barwy światła: 6500 K
Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Klasa szczelności: IP20
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Całkowity strumień świetlny (metr): 200
Prąd (metr): 0,2
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 30
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.04.2016
EPREL ID: 631963
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 100 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 1 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 100 lm