


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-150-smd-12v-niebieska-2-4w-ip65-p-22828.html>

LED line Taśma 150 SMD 12V niebieska 2,4W IP65 *



Cena brutto	13,70 zł
Cena netto	11,14 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240119
Producent	LED line LITE

Opis produktu

LED line® Taśma 150 SMD 12V niebieska 2,4W IP65 to wyjątkowy produkt, który pozwoli Ci stworzyć niezwykłą atmosferę w swoim domu Taśma LED o długości 5 metrów jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia pomieszczeń w sposób designerski i nowoczesny. Dzięki intensywnej niebieskiej barwie światła, stworzysz unikatowy nastrój, który ożywi każde wnętrze.

Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528, taśma LED line® zapewnia równomierne i efektywne oświetlenie Produkt jest łatwy w montażu i posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych preferencji. Taśma jest również nieściemnialna i kompatybilna z ściemniaczem typu PWM, co zapewnia jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem.

Taśma LED line® Taśma 150 SMD 12V niebieska 2,4W IP65 to nie tylko doskonałe oświetlenie, ale również produkt o wysokiej trwałości Zastosowanie laminatu o grubości 2.0 mm oraz kleju 3M 300 LSE gwarantuje długotrwałość i niezawodność taśmy Dodatkowo, produkt posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III oraz stopień ochrony IP65, co sprawia, że jest idealny do użytku wewnątrz pomieszczeń..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Gwarancja: 3

Moc: 2.4 W / m

Napięcie: 12 V DC

Barwa światła: Niebieska

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: >0,7

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Funkcja ściemniania: PWM

Prąd (metr): 0,2

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 30

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 100 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷45

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000 mm

Szerokość: 8

Wysokość: 3

