

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-150-smd-12v-rgb-7-2w-ip65-p-25042.html>

LED line Taśma 150 SMD 12V RGB 7,2W IP65 *



Cena brutto	32,00 zł
Cena netto	26,02 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240157
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 150 SMD 12V RGB 7,2W IP65 marki LED line® to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz w sposób nowoczesny i efektywny. Dzięki zastosowaniu diod SMD5050 o wysokiej jakości, taśma zapewnia intensywne i równomierne światło w gamie kolorów RGB. Możliwość ściemniania za pomocą ściemniacza PWM pozwala dostosować intensywność światła do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Taśma LED 150 SMD 12V RGB 7,2W IP65 cechuje się trwałością oraz odpornością na warunki zewnętrzne, dzięki czemu doskonale sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65 w górnej części taśmy, jest odporna na pył i wilgoć, co pozwala na zastosowanie jej nawet w trudniejszych warunkach. Ponadto, łatwość montażu i zastosowanie trwałego laminatu sprawiają, że taśma LED jest praktyczna i wygodna w użytkowaniu.

Taśma LED 150 SMD 12V RGB 7,2W IP65 to nie tylko doskonałe oświetlenie, ale również element dekoracyjny, który umożliwia stworzenie unikatowej atmosfery w każdym pomieszczeniu. Dzięki możliwości cięcia na odpowiednie długości oraz szerokiej gamie zastosowań, taśma LED jest wszechstronnym produktem, który sprawdzi się zarówno w domu, biurze, jak i w przestrzeniach komercyjnych.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Gwarancja: 3
Moc: 7.2 W / m
Napięcie: 12 V DC
Barwa światła: RGB
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 10 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: >0,7
Okres trwałości L70B50: 30000.00 h
Funkcja ściemniania: PWM
Prąd (metr): 0,6
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD5050
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 30
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 10
Wysokość: 3

