


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-150-smd-12v-zielona-2-4w-p-45078.html>

LED line Taśma 150 SMD 12V zielona 2,4W *



Cena brutto	7,70 zł
Cena netto	6,26 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240058
Producent	LED line LITE

Opis produktu

LED line® Taśma 150 SMD 12V zielona 2,4W to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki zielonej barwie światła stworzy przyjemną atmosferę w pomieszczeniu, dodając mu oryginalnego charakteru.

Taśma LED jest wyposażona w 150 diod SMD, co gwarantuje równomierne i intensywne oświetlenie.

Produkt marki LED line LITE spełnia najwyższe standardy jakości, co potwierdza zgodność z normami PN-EN IEC dotyczącymi oświetlenia. Taśma LED 150 SMD 12V charakteryzuje się długą żywotnością, wynoszącą aż 50 000 godzin, co pozwala na korzystanie z niej przez wiele lat bez konieczności wymiany.

Dodatkowo, taśma jest nieściemnialna i kompatybilna z ściemniaczem PWM, co pozwala na regulację natężenia światła.

Dzięki wysokiej jakości wykonania i trwałemu laminatowi, taśma LED line® Taśma 150 SMD zapewnia niezawodne działanie przez długi czas. Możliwość cięcia co 10 cm sprawia, że można ją łatwo dopasować do różnych powierzchni i kształtów. Ten praktyczny i energooszczędny produkt doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu, dodając mu nowoczesnego i stylowego wyglądu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Gwarancja: 5

Moc: 2.4 W / m

Napięcie: 12 V DC

Barwa światła: Zielona

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: >0,7

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Funkcja ściemniania: PWM

Prąd (metr): 0,2

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 30

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 100 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5