

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-150-smd-24v-rgb-7-2w-p-25077.html>

LED line Taśma 150 SMD 24V RGB 7,2W

*



Cena brutto	21,00 zł
Cena netto	17,07 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241659
Producent	LED line LITE

Opis produktu

LED line® Taśma 150 SMD 24V RGB 7,2W to wysokiej jakości produkt marki LED line LITE, który zapewnia intensywne i kolorowe oświetlenie Taśma została wykonana z 150 diod SMD o mocy 7,2W na metr, co gwarantuje jasne i równomierne światło. Dzięki zastosowaniu technologii RGB, można dostosować barwę światła do własnych preferencji, co pozwala stworzyć niesamowitą atmosferę w każdym pomieszczeniu.

Taśma LED line® została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu i zastosowaniu w różnych miejscach. Dzięki wysokiej jakości materiałom i trwałej konstrukcji, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i zapewnia długotrwałą eksploatację. Dodatkowo, produkt posiada certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa, co potwierdza jego wysoką jakość i niezawodność.

Dzięki możliwości ściemniania za pomocą ściemniacza typu PWM, użytkownik może łatwo regulować intensywność oświetlenia w zależności od potrzeb. Taśma LED line® to idealne rozwiązanie do oświetlenia wnętrz, dekoracji ścian, mebli czy wystroju imprez. Zastosowanie tej taśmy pozwoli stworzyć unikatową i przytulną atmosferę w każdym pomieszczeniu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Gwarancja: 5

Moc: 7.2 W / m

Napięcie: 24 V DC

Barwa światła: RGB

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 16,7 cm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: >0,7

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Funkcja ściemniania: PWM

Prąd (metr): 0,3

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD5050

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 30

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 100 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000 mm

Szerokość: 10

Wysokość: 2,5

