

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-1500-smd-12v-2700k-21w-spotless-p-41587.html>

## LED line Taśma 1500 SMD 12V 2700K 21W SPOTLESS \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>41,21 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>33,50 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>245268</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**LED line® Taśma 1500 SMD 12V 2700K 21W SPOTLESS to wysokiej jakości produkt marki LED line PRIME, spełniający normy bezpieczeństwa PN-EN IEC 60598-1:2021-07 oraz inne normy branżowe. Taśma ta charakteryzuje się barwą światła białą o temperaturze 2700K, idealną do stworzenia przyjemnej atmosfery w pomieszczeniach.**

Dzięki funkcji ściemniania, można dostosować jasność oświetlenia do własnych preferencji, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do różnego rodzaju wnętrz.

Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz długiej trwałości, taśma LED line® Taśma 1500 SMD 12V 2700K 21W SPOTLESS jest nie tylko energooszczędna, ale także wyjątkowo trwałą. Posiada kąt świecenia 120 stopni, co pozwala na równomierne oświetlenie przestrzeni.

Produkt jest również łatwy w montażu, dzięki zastosowaniu taśmy klejącej 3M 300 LSE. Taśma jest odporna na warunki środowiskowe i idealnie sprawdzi się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, zapewniając nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne oświetlenie..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** G

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A+

**Opis główny:**

LED line® Taśma 1500 SMD 12V 2700K 21W SPOTLESS to wysokiej jakości produkt marki LED line PRIME, spełniający normy bezpieczeństwa PN-EN IEC 60598-1:2021-07 oraz inne normy branżowe. Taśma ta charakteryzuje się barwą światła białą o temperaturze 2700K, idealną do stworzenia przyjemnej atmosfery w pomieszczeniach.

Dzięki funkcji ściemniania, można dostosować jasność oświetlenia do własnych preferencji, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do różnego rodzaju wnętrz. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz długiej trwałości, taśma LED line® Taśma 1500 SMD 12V 2700K 21W SPOTLESS jest nie tylko energooszczędna, ale także wyjątkowo trwałą. Posiada kąt świecenia 120 stopni, co pozwala na równomierne oświetlenie przestrzeni.

Produkt jest również łatwy w montażu, dzięki zastosowaniu taśmy klejącej 3M 300 LSE. Taśma jest odporna na warunki środowiskowe i idealnie sprawdzi się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, zapewniając nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne oświetlenie..

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 21 W / m

**Napięcie:** 12 V DC

**Temperatura barwy światła:** 2700 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 90

**Klasa szczelności:** IP20

---

**Klasa ochrony elektrycznej:** III  
**Sekcja cięcia:** 1 cm  
**Wydajność świetlna:** 71  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96  
**Okres trwałości L70B50:** 50000 h  
**Współczynnik trwałości:** 0.9  
**Funkcja ściemniania:** PWM  
**Kroki MacAdama:** ≤3  
**Całkowity strumień świetlny (metr):** 1700  
**Prąd (metr):** 1,75  
**Współczynnik odwzorowania barw CRI:** 90  
**Kąt świecenia:** 120  
**Typ diody:** SMD2216  
**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM  
**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 2  
**Ilość diod (metr):** 300  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Trwałość:** 100 000 h  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 10  
**Wysokość:** 2,5  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.05.2018  
**EPREL ID:** 632040  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 10cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 61  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 170 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 2 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 170 lm