

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-11000k-4-8w-ip65-p-45289.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 11000K 4,8W IP65 *



Cena brutto	22,10 zł
Cena netto	17,97 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240263
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 11000K 4,8W IP65 marki LED line® to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki barwie światła białej i temperaturze barwy światła wynoszącej 11000K, taśma zapewnia jasne i intensywne światło. Jest idealna do zastosowań wewnętrznych, dzięki klasie ochrony przed porażeniem elektrycznym III.

Długość taśmy LED wynosi 5 metrów, a łączna moc to 4,8W na metr. Taśma posiada funkcję ściemniania, dzięki czemu można dostosować intensywność światła do własnych preferencji. Współczynnik zachowania strumienia świetlnego wynoszący 96 zapewnia długotrwałą jakość oświetlenia.

Taśma LED jest również odporna na warunki zewnętrzne, dzięki stopniowi ochrony IP65. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 i trwałemu laminatowi białemu, taśma LED 300 SMD 12V 11000K 4,8W IP65 to niezawodne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju aplikacjach oświetleniowych. Niezawodność i trwałość tego produktu z pewnością spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 11000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤6

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 0,4

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 100 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 3
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.07.2018
EPREL ID: 631978
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 36
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200 lm