

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-2400k-4-8w-p-40562.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 2400K 4,8W *



Cena brutto	18,30 zł
Cena netto	14,88 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	246463
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 2400K 4,8W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528, taśma emituje ciepłe światło o temperaturze barwy 2400K, co nadaje wnętrzu przytulny i elegancki wygląd.

Możliwość ściemniania pozwala dostosować intensywność oświetlenia do indywidualnych preferencji.

Taśma LED 300 SMD 12V 2400K 4,8W cechuje się również wysoką trwałością i efektywnością energetyczną, dzięki czemu można cieszyć się jasnym światłem przez długi czas, minimalizując jednocześnie zużycie energii. Kompatybilność z ściemniaczem typu PWM sprawia, że można łatwo regulować natężenie światła w zależności od potrzeb.

Dzięki łatwemu montażowi i trwałemu laminatowi o grubości 2.0 mm, taśma LED line® Taśma 300 SMD 12V 2400K 4,8W jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia pomieszczeń wewnątrz. Doskonale sprawdzi się zarówno w salonie, sypialni, jak i biurze, dodając im nowoczesny i stylowy akcent.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Taśma LED 300 SMD 12V 2400K 4,8W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528, taśma emituje ciepłe światło o temperaturze barwy 2400K, co nadaje wnętrzu przytulny i elegancki wygląd.

Możliwość ściemniania pozwala dostosować intensywność oświetlenia do indywidualnych preferencji. Taśma LED 300 SMD 12V 2400K 4,8W cechuje się również wysoką trwałością i efektywnością energetyczną, dzięki czemu można cieszyć się jasnym światłem przez długi czas, minimalizując jednocześnie zużycie energii. Kompatybilność z ściemniaczem typu PWM sprawia, że można łatwo regulować natężenie światła w zależności od potrzeb. Dzięki łatwemu montażowi i trwałemu laminatowi o grubości 2.0 mm, taśma LED line® Taśma 300 SMD 12V 2400K 4,8W jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia pomieszczeń wewnątrz. Doskonale sprawdzi się zarówno w salonie, sypialni, jak i biurze, dodając im nowoczesny i stylowy akcent.

Gwarancja: 5

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 2400 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Całkowity strumień świetlny (metr): 400
Prąd (metr): 0,4
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.10.2020
EPREL ID: 632003
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 8 W
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200 lm