

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-2700k-18w-samsung-p-22440.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 2700K 18W SAMSUNG *



Cena brutto	46,70 zł
Cena netto	37,97 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	245916
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED line® 300 SMD 12V 2700K 18W SAMSUNG to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Dzięki wysokiej jakości diodom SAMSUNG oraz technologii LED, taśma zapewnia jasne i równomierne światło o barwie białej o temperaturze 2700K. Możliwość ściemniania sprawia, że można łatwo dostosować intensywność światła do własnych preferencji i potrzeb.

Dzięki zastosowaniu diod SMD5630 oraz laminatu o grubości 3.0 mm, taśma LED line® jest trwała i niezawodna. Posiada również zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym, co sprawia, że można ją bezpiecznie stosować w różnych pomieszczeniach. Dodatkowo, taśma jest kompatybilna z ściemniaczem typu PWM, co daje dodatkowe możliwości regulacji światła.

Taśma LED line® 300 SMD 12V 2700K 18W SAMSUNG cechuje się wysoką wydajnością świetlną oraz kątem świecenia wynoszącym 120 stopni. Dzięki temu doskonale sprawdzi się zarówno do oświetlania wnętrz mieszkalnych, jak i biurowych, sklepowych czy restauracyjnych. Produkt jest objęty 5-letnią gwarancją producenta, co daje pewność jego jakości i trwałości.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 18 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 1800

Prąd (metr): 1,5

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD5630

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 3

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 10
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.04.2019
EPREL ID: 632000.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 64.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 900.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 900.00 lm