


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-2700k-rgbw-19-2w-p-43506.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 2700K RGBW 19,2W *



Cena brutto	49,10 zł
Cena netto	39,92 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247071
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 2700K RGBW 19,2W to produkt marki LED line PRIME, który zapewnia doskonałe oświetlenie w pomieszczeniach wewnętrznych. Taśma posiada 300 diod SMD5050 o mocy 19,2W na metr, co gwarantuje jasne i równomierne światło.

Dzięki możliwości ściemniania oraz kompatybilności z ściemniaczem typu PWM, użytkownik może regulować intensywność światła według własnych preferencji.

Taśma LED 300 SMD 12V 2700K RGBW 19,2W cechuje się wysoką trwałością, co potwierdza długi okres trwałości L70B50 wynoszący 50 000 godzin oraz ilość cykli włącz/wyłącz równą 50 000. Produkt posiada również klasę efektywności energetycznej G oraz klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III, co świadczy o bezpieczeństwie użytkowania. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatury pracy od -20°C do 45°C, taśma LED nadaje się do różnorodnych zastosowań, zapewniając efektywne oświetlenie w każdym pomieszczeniu..

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 19.2 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: RGBW

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 1,6

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD5050

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 3

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 100 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000 mm
Szerokość: 12
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.10.2019
EPREL ID: 631998
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 5
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Tak
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200 lm