

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-3000-6500k-9-6w-multiwhite-p-36518.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE *



Cena brutto	42,10 zł
Cena netto	34,23 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	243714
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE to produkt marki LED line PRIME, który zapewnia doskonale oświetlenie w różnych warunkach. Taśma posiada regulowaną temperaturę barwy światła od 3000 do 6500K, co pozwala dostosować oświetlenie do preferencji użytkownika.

Dzięki funkcji ściemniania można łatwo kontrolować intensywność światła, a wysoka wydajność świetlna i trwałość sprawiają, że produkt jest energooszczędny i długotrwały.

Taśma LED 300 SMD 12V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE posiada klasę efektywności energetycznej G oraz funkcję nieściemnianą, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań wewnętrznych. Produkt jest łatwy w montażu i posiada odpowiednie certyfikaty jakości, co daje pewność co do jego bezpiecznego użytkowania.

Dzięki wysokiemu współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego oraz szerokiemu kątowemu świeceniu, taśma LED zapewnia równomierne i efektywne oświetlenie w każdym pomieszczeniu.

Zaopatrz się w taśmę LED 300 SMD 12V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE i ciesz się doskonałym oświetleniem, które pasuje do każdego wnętrza. Produkt jest łatwy w obsłudze, energooszczędny i trwały, dzięki czemu stanowi doskonałą inwestycję na lata. Dostępny w opakowaniu zbiorczym, taśma LED jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia domu, biura czy innych pomieszczeń..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Taśma LED 300 SMD 12V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE to produkt marki LED line PRIME, który zapewnia doskonałe oświetlenie w różnych warunkach. Taśma posiada regulowaną temperaturę barwy światła od 3000 do 6500K, co pozwala dostosować oświetlenie do preferencji użytkownika.

Dzięki funkcji ściemniania można łatwo kontrolować intensywność światła, a wysoka wydajność świetlna i trwałość sprawiają, że produkt jest energooszczędny i długotrwały. Taśma LED 300 SMD 12V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE posiada klasę efektywności energetycznej G oraz funkcję nieściemnianą, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań wewnętrznych. Produkt jest łatwy w montażu i posiada odpowiednie certyfikaty jakości, co daje pewność co do jego bezpiecznego użytkowania.

Dzięki wysokiemu współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego oraz szerokiemu kątowi świecenia, taśma LED zapewnia równomierne i efektywne oświetlenie w każdym pomieszczeniu. Zaopatrz się w taśmę LED 300 SMD 12V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE i ciesz się doskonałym oświetleniem, które pasuje do każdego wnętrza. Produkt jest łatwy w obsłudze, energooszczędny i trwały, dzięki czemu stanowi doskonałą inwestycję na lata. Dostępny w opakowaniu zbiorczym, taśma LED jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia domu, biura czy innych pomieszczeń..

Gwarancja: 5

Moc: 9.6 W / m
Napięcie: 12 V DC
Temperatura barwy światła: 3000-6500 K
Barwa światła: CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Klasa szczelności: IP20
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 5 cm
Wydajność świetlna: 83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Całkowity strumień świetlny (metr): 800
Prąd (metr): 0,8
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 10
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.02.2017
EPREL ID: 631993
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 20
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 400 lm