

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-3000k-4-8w-30m-p-22684.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K 4,8W 30m *



Cena brutto	17,40 zł
Cena netto	14,15 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	249419
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W 30m to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się w wielu miejscach. Dzięki technologii LED zapewnia jasne i równomierne światło o przyjemnej barwie białej.

Taśma posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych preferencji i potrzeb. Współczynnik trwałości na poziomie 0.9 gwarantuje długą żywotność produktu, co sprawia, że będzie on służył przez wiele lat.

Dzięki 30 metrom długości taśmy, można łatwo oświetlić duże powierzchnie, tworząc przyjemną atmosferę w pomieszczeniu. Taśma jest nieściemnialna i kompatybilna z ściemniaczem PWM, co daje dodatkowe możliwości regulacji oświetlenia.

Laminat w kolorze białym zabezpiecza diody LED i zapewnia im stabilne warunki pracy. Taśma LED 300 SMD to także produkt energooszczędny, co przekłada się na niższe rachunki za prąd i korzystny wpływ na środowisko.

Dzięki szerokiemu kątowi świecenia oraz wysokiej jakości diodom SMD3528, taśma zapewnia równomierne i efektywne oświetlenie. Wysoka trwałość produktu, odporność na UV i możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur sprawiają, że taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W 30m to idealne rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych, gdzie liczy się nie tylko estetyka, ale także funkcjonalność i trwałość oświetlenia..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 12 V DC

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0,9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 0,4

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Białe

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2021-11-08
EPREL ID: 2229958
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 8
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 240 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 240 lm