

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-3000k-4-8w-ip65-p-22685.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP65 *



Cena brutto	23,39 zł
Cena netto	19,02 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240249
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP65 to produkt marki LED line LITE, który doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrz. Taśma posiada barwę światła białą o temperaturze 3000K, co pozwala stworzyć przyjemną atmosferę w pomieszczeniu. Dzięki funkcji ściemniania można dostosować intensywność światła do własnych potrzeb, co sprawia, że taśma LED jest praktycznym i wszechstronnym rozwiązaniem.

Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz kątowi świecenia wynoszącemu 120 stopni, taśma LED zapewnia równomierne i skuteczne oświetlenie pomieszczenia. Dodatkowo, produkt jest odporny na promieniowanie UV oraz posiada trwałość sięgającą aż 50000 godzin, co gwarantuje długotrwałe i niezawodne działanie. Taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP65 jest łatwa w montażu i idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań wewnątrz pomieszczeń, dzięki czemu można stworzyć wyjątkową aranżację oświetleniową.

Zalety produktu to także jego energooszczędność oraz zgodność z normami bezpieczeństwa i jakości. Dzięki trzem latom gwarancji można mieć pewność, że taśma LED będzie służyć przez długi czas, zachowując wysoką jakość oświetlenia. Taśma LED line® Taśma 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP65 to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego, efektywnego i trwałego oświetlenia LED.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 12 V DC

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤6

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 0,4

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 50 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 3
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.05.2018
EPREL ID: 631976.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 17.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200.00 lm