

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-3000k-4-8w-ip65-p-40470.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP65 *



Cena brutto	23,39 zł
Cena netto	19,02 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240249
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP65 to produkt marki LED line LITE, który doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrz. Taśma posiada barwę światła białą o temperaturze 3000K, co pozwala stworzyć przyjemną atmosferę w pomieszczeniu. Dzięki funkcji ściemniania można dostosować intensywność światła do własnych potrzeb, co sprawia, że taśma LED jest praktycznym i wszechstronnym rozwiązaniem.

Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz kątowi świecenia wynoszącemu 120 stopni, taśma LED zapewnia równomierne i skuteczne oświetlenie pomieszczenia. Dodatkowo, produkt jest odporny na promieniowanie UV oraz posiada trwałość sięgającą aż 50000 godzin, co gwarantuje długotrwałe i niezawodne działanie. Taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP65 jest łatwa w montażu i idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań wewnątrz pomieszczeń, dzięki czemu można stworzyć wyjątkową aranżację oświetleniową.

Zalety produktu to także jego energooszczędność oraz zgodność z normami bezpieczeństwa i jakości. Dzięki trzem latom gwarancji można mieć pewność, że taśma LED będzie służyć przez długi czas, zachowując wysoką jakość oświetlenia. Taśma LED line® Taśma 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP65 to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego, efektywnego i trwałego oświetlenia LED.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP65 to produkt marki LED line LITE, który doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrz. Taśma posiada barwę światła białą o temperaturze 3000K, co pozwala stworzyć przyjemną atmosferę w pomieszczeniu.

Dzięki funkcji ściemniania można dostosować intensywność światła do własnych potrzeb, co sprawia, że taśma LED jest praktycznym i wszechstronnym rozwiązaniem. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz kątowi świecenia wynoszącemu 120 stopni, taśma LED zapewnia równomierne i skuteczne oświetlenie pomieszczenia. Dodatkowo, produkt jest odporny na promieniowanie UV oraz posiada trwałość sięgającą aż 50000 godzin, co gwarantuje długotrwałe i niezawodne działanie.

Taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP65 jest łatwa w montażu i idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań wewnątrz pomieszczeń, dzięki czemu można stworzyć wyjątkową aranżację oświetleniową. Zalety produktu to także jego energooszczędność oraz zgodność z normami bezpieczeństwa i jakości. Dzięki trzem latom gwarancji można mieć pewność, że taśma LED będzie służyć przez długi czas, zachowując wysoką jakość oświetlenia. Taśma LED line® Taśma 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP65 to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego, efektywnego i trwałego oświetlenia LED.

Gwarancja: 3

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 12 V DC

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm
Wydajność świetlna: 83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000.00 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤6
Całkowity strumień świetlny (metr): 400
Prąd (metr): 0,4
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 50 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 3
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.05.2018
EPREL ID: 631976.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 17.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200.00 lm