


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-3000k-4-8w-ip67-p-25033.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP67 *



Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241468
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP67 to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz i zewnętrznych przestrzeni. Dzięki barwie światła o temperaturze 3000K, zapewnia przyjemne i ciepłe oświetlenie, idealne do stworzenia atmosfery w każdym pomieszczeniu.

Taśma posiada klasę szczelności IP67, co oznacza, że jest odporna na wilgoć i kurz, co sprawia, że może być stosowana na zewnątrz bez obaw o uszkodzenia.

Dzięki funkcji ściemniania, można regulować intensywność światła w zależności od potrzeb i preferencji. Taśma LED jest energooszczędna i trwała, co pozwala na długotrwałe korzystanie z niej bez konieczności częstej wymiany.

Może być stosowana zarówno do oświetlenia dekoracyjnego, jak i funkcjonalnego, dzięki swojej uniwersalności i łatwości montażu.

Taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP67 to produkt wysokiej jakości, który spełnia normy bezpieczeństwa i jakości. Dzięki zastosowaniu diod SMD3528, zapewnia równomierne i efektywne oświetlenie, które sprawdzi się w różnych zastosowaniach. Oferuje również możliwość ściemniania za pomocą ściemniacza typu PWM, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych potrzeb.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP67

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤6

Całkowity strumień świetlny (metr): Biała

Prąd (metr): 0,4

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 50000

Typ taśmy klejącej: Piankowa

Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 10
Wysokość: 5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 3
EPREL ID: 631988
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 16 mm2
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200 lm