

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-3000k-4-8w-p-45229.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K 4,8W *



Cena brutto	17,40 zł
Cena netto	14,15 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240164
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki barwie światła białej o temperaturze 3000K stworzy przyjemną atmosferę w pomieszczeniu. Taśma posiada wysoką wydajność świetlną oraz długi okres trwałości L70B50 wynoszący aż 50 000 godzin, co gwarantuje długotrwałe i niezawodne działanie.

Oferowana taśma LED charakteryzuje się także wysoką jakością wykonania oraz bezpieczeństwem użytkowania. Posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III, co zapewnia dodatkową ochronę podczas użytkowania. Taśma jest nieściemnialna, co oznacza, że nie można regulować intensywności światła, jednak dzięki zastosowaniu kompatybilnego typu ściemniacza PWM można dostosować jasność do własnych potrzeb.

Dzięki zastosowaniu diod SMD3528 oraz wysokiej jakości laminatu taśma LED LED line® Taśma 300 SMD 12V 3000K 4,8W zapewnia równomierne i efektywne oświetlenie. Jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, nadając się do różnorodnych zastosowań w domu, biurze czy lokalu użytkowego. Dzięki łatwej instalacji i trwałości produktu, taśma będzie doskonałym dodatkiem do każdego projektu oświetleniowego..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 12 V DC

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 0,4

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 100 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.08.2017
EPREL ID: 631968.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200.00 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °