


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-4000k-18w-cri95-p-22746.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 4000K 18W CRI>95 *



Cena brutto	39,40 zł
Cena netto	32,03 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	246739
Producent	LED line LITE

Opis produktu

LED line® Taśma 300 SMD 12V 4000K 18W CRI>95 to wysokiej jakości taśma LED, która doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju zastosowaniach oświetleniowych. Dzięki barwie światła białej o temperaturze 4000K oraz wysokiej wartości współczynnika odwzorowania barw CRI>95, zapewnia ona naturalne i realistyczne oświetlenie. Taśma posiada funkcję ściemniania, co pozwala na regulację intensywności światła w zależności od potrzeb.

Dzięki wysokiej wydajności świetlnej i trwałości, taśma LED line® Taśma 300 SMD 12V 4000K 18W CRI>95 jest energooszczędna i ekonomiczna w użytkowaniu. Posiada klasę efektywności energetycznej G oraz gwarancję producenta na 3 lata. Dodatkowo, taśma jest odporna na promieniowanie UV oraz posiada klasę szczelności IP20, co sprawia, że może być stosowana wewnątrz pomieszczeń.

Taśma LED line® Taśma 300 SMD 12V 4000K 18W CRI>95 charakteryzuje się prostą instalacją i szerokim zakresem zastosowań. Doskonale sprawdzi się jako oświetlenie dekoracyjne, podświetlenie mebli czy elementów architektonicznych. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz trwałości, taśma LED line® zapewni długotrwałe i efektywne oświetlenie w każdym pomieszczeniu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 18 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 1620

Prąd (metr): 1,5

Współczynnik odwzorowania barw CRI: 95

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD5730

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 3

Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 10
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.01.2020
EPREL ID: 632005.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 97.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 810.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 810.00 lm