


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-4000k-4-8w-ip67-p-25049.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP67 *



Cena brutto	21,00 zł
Cena netto	17,07 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	245626
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP67 marki LED line® to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnego rodzaju zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 i napięciu zasilania 12V DC, taśma zapewnia równomierne i jasne światło o temperaturze barwy 4000K. Może być używana zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, dzięki klasie szczelności IP67.

Taśma LED line® posiada funkcję ściemniania, co pozwala regulować intensywność światła w zależności od potrzeb. Dodatkowo, taśma jest nieściemnialna, co sprawia, że jest kompatybilna z ściemniaczem typu PWM. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i długiej trwałości, taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP67 jest idealnym rozwiązaniem do stosowania w różnych projektach oświetleniowych.

Długość taśmy klejącej, szerokość PCB oraz laminat zapewniają łatwą instalację i trwałość produktu. Taśma LED line® została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje niezawodność i długotrwałe użytkowanie. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia 120° i wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP67 zapewnia doskonałe oświetlenie w każdym pomieszczeniu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP67

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤6

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 0,4

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: Piankowa
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 10
Wysokość: 5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2018-07-01 00:48:24
EPREL ID: 1431979.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 18.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 240.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.40 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 240.00 lm