


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-4000k-4-8w-ip67-p-43433.html>

## LED line Taśma 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP67 \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>21,00 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>17,07 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>245626</b>                        |
| Producent        | <b>LED line LITE</b>                 |

### Opis produktu

**Taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP67 marki LED line® to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnego rodzaju zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 i napięciu zasilania 12V DC, taśma zapewnia równomierne i jasne światło o temperaturze barwy 4000K. Może być używana zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, dzięki klasie szczelności IP67.**

Taśma LED line® posiada funkcję ściemniania, co pozwala regulować intensywność światła w zależności od potrzeb. Dodatkowo, taśma jest nieściemnialna, co sprawia, że jest kompatybilna z ściemniaczem typu PWM. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i długiej trwałości, taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP67 jest idealnym rozwiązaniem do stosowania w różnych projektach oświetleniowych.

Długość taśmy klejącej, szerokość PCB oraz laminat zapewniają łatwą instalację i trwałość produktu. Taśma LED line® została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje niezawodność i długotrwałe użytkowanie. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia 120° i wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP67 zapewnia doskonałe oświetlenie w każdym pomieszczeniu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** F

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A+

**Gwarancja:** 3

**Moc:** 4.8 W / m

**Napięcie:** 12 V DC

**Temperatura barwy światła:** 4000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP67

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 5 cm

**Wydajność świetlna:** 83

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000.00 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤6

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 400

**Prąd (metr):** 0,4

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD3528

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 2

**Ilość diod (metr):** 60

---

**Typ taśmy klejącej:** Piankowa  
**Trwałość:** 100 000 h  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 10  
**Wysokość:** 5  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 2018-07-01 00:48:24  
**EPREL ID:** 1431979.00  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 18.00  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 240.00 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 2.40 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120.00 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 240.00 lm