

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-4000k-4-8w-p-40473.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 4000K 4,8W *



Cena brutto	17,40 zł
Cena netto	14,15 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	245602
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W marki LED line® to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnego rodzaju wnętrz. Dzięki technologii LED taśma zapewnia jasne światło o temperaturze barwy 4000K, co sprawia, że pomieszczenia stają się przyjemne i przytulne. Taśma LED line® cechuje się wysoką jakością wykonania oraz trwałością, dzięki czemu można cieszyć się nią przez wiele lat.

System ściemniania umożliwia dostosowanie intensywności światła do własnych preferencji, co pozwala stworzyć odpowiednią atmosferę w pomieszczeniu. Dodatkowo, taśma LED line® jest efektywna energetycznie, co pozwala oszczędzać na rachunkach za prąd. Produkt posiada także gwarancję producenta na 5 lat, co daje pewność co do jego trwałości i niezawodności.

Taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W marki LED line® jest łatwa w montażu i idealnie nadaje się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 oraz technologii 3M 300 LSE taśma jest trwała i skutecznie oświetla każde pomieszczenie. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia oraz wysokiej jakości laminatowi, taśma LED line® jest doskonałym wyborem do oświetlenia domu, biura czy sklepu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F
Klasa Energetyczna 874/2012: A+
Opis główny:

Taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W marki LED line® to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnego rodzaju wnętrz. Dzięki technologii LED taśma zapewnia jasne światło o temperaturze barwy 4000K, co sprawia, że pomieszczenia stają się przyjemne i przytulne.

Taśma LED line® cechuje się wysoką jakością wykonania oraz trwałością, dzięki czemu można cieszyć się nią przez wiele lat. System ściemniania umożliwia dostosowanie intensywności światła do własnych preferencji, co pozwala stworzyć odpowiednią atmosferę w pomieszczeniu. Dodatkowo, taśma LED line® jest efektywna energetycznie, co pozwala oszczędzać na rachunkach za prąd.

Produkt posiada także gwarancję producenta na 5 lat, co daje pewność co do jego trwałości i niezawodności. Taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W marki LED line® jest łatwa w montażu i idealnie nadaje się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 oraz technologii 3M 300 LSE taśma jest trwała i skutecznie oświetla każde pomieszczenie. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia oraz wysokiej jakości laminatowi, taśma LED line® jest doskonałym wyborem do oświetlenia domu, biura czy sklepu..

Gwarancja: 5
Moc: 4.8 W / m
Napięcie: 12 V DC
Temperatura barwy światła: 4000 K
Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 5 cm
Wydajność świetlna: 83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000.00 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Całkowity strumień świetlny (metr): 400
Prąd (metr): 0,4
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2019-03-01 00:55:54
EPREL ID: 1428544.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 17.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 240.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.40 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 240.00 lm