

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-4000k-4-8w-twist-p-36540.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 4000K 4,8W TWIST *



Cena brutto	18,79 zł
Cena netto	15,28 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	246494
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W TWIST to produkt marki LED line LITE, który został zaprojektowany z myślą o oświetleniu wnętrz. Taśma ta posiada barwę światła białą o temperaturze 4000K, co sprawia, że emitowane światło jest przyjemne dla oka i idealnie nadaje się do różnego rodzaju zastosowań.

Dzięki funkcji ściemniania można dostosować intensywność światła do własnych preferencji, a wysoka wydajność świetlna oraz kąt świecenia wynoszący 120 stopni sprawiają, że taśma LED doskonale rozświetli każde pomieszczenie.

Ponadto, produkt posiada 5-letnią gwarancję, co daje pewność jego wysokiej jakości i trwałości.

Taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W TWIST jest łatwa w montażu i posiada kompatybilny typ ściemniacza PWM. Dzięki zastosowaniu diod typu SMD3528 oraz wysokiej jakości laminatu, taśma ta cechuje się nie tylko estetycznym wyglądem, ale także długą trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Jest to doskonały wybór dla osób poszukujących energooszczędnych i nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G
Klasa Energetyczna 874/2012: A+ °
Opis główny:

Taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W TWIST to produkt marki LED line LITE, który został zaprojektowany z myślą o oświetleniu wnętrz. Taśma ta posiada barwę światła białą o temperaturze 4000K, co sprawia, że emitowane światło jest przyjemne dla oka i idealnie nadaje się do różnego rodzaju zastosowań. Dzięki funkcji ściemniania można dostosować intensywność światła do własnych preferencji, a wysoka wydajność świetlna oraz kąt świecenia wynoszący 120 stopni sprawiają, że taśma LED doskonale rozświetli każde pomieszczenie.

Ponadto, produkt posiada 5-letnią gwarancję, co daje pewność jego wysokiej jakości i trwałości. Taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W TWIST jest łatwa w montażu i posiada kompatybilny typ ściemniacza PWM. Dzięki zastosowaniu diod typu SMD3528 oraz wysokiej jakości laminatu, taśma ta cechuje się nie tylko estetycznym wyglądem, ale także długą trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Jest to doskonały wybór dla osób poszukujących energooszczędnych i nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych..

Gwarancja: 5
Moc: 4.8 W / m
Napięcie: 12 V DC
Temperatura barwy światła: 4000K
Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Klasa szczelności: IP20
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 5 cm
Wydajność świetlna: 88

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Całkowity strumień świetlny (metr): 420
Prąd (metr): 0,4
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): Aktywny (w sprzedaży)
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 6
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.11.2020
EPREL ID: 632004
Forma Produktu (EPREL): G
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 17
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 210 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 210 lm