

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-4000k-rgbw-19-2w-p-41304.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 4000K RGBW 19,2W *



Cena brutto	57,31 zł
Cena netto	46,59 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477309
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 4000K RGBW 19,2W to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz w nowoczesny sposób. Dzięki zastosowaniu diod LED o wysokiej jakości, taśma emituje intensywne światło w różnych kolorach, co pozwala na stworzenie unikatowej atmosfery w pomieszczeniu. Możliwość ściemniania taśmy sprawia, że można łatwo dostosować intensywność światła do własnych preferencji, co zapewnia dodatkową wygodę użytkownika.

Taśma LED 300 SMD 12V 4000K RGBW 19,2W cechuje się również dużą trwałością oraz energooszczędnością, co przekłada się na długą żywotność produktu oraz oszczędność energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i starannemu wykonaniu, taśma jest łatwa w montażu i niezawodna w użytkowaniu. Idealnie sprawdzi się zarówno w domowym zaciszu, jak i w przestrzeniach komercyjnych, dodając im nowoczesnego charakteru.

Dzięki szerokiemu kątowi świecenia i dużej ilości diod LED, taśma LED 300 SMD 12V 4000K RGBW 19,2W zapewnia równomierne oświetlenie pomieszczenia bez efektu migotania. To doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych, które pozwolą im stworzyć wyjątkową atmosferę w każdym pomieszczeniu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Opis główny:

Taśma LED 300 SMD 12V 4000K RGBW 19,2W to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz w nowoczesny sposób. Dzięki zastosowaniu diod LED o wysokiej jakości, taśma emituje intensywne światło w różnych kolorach, co pozwala na stworzenie unikatowej atmosfery w pomieszczeniu.

Możliwość ściemniania taśmy sprawia, że można łatwo dostosować intensywność światła do własnych preferencji, co zapewnia dodatkową wygodę użytkownika. Taśma LED 300 SMD 12V 4000K RGBW 19,2W cechuje się również dużą trwałością oraz energooszczędnością, co przekłada się na długą żywotność produktu oraz oszczędność energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i starannemu wykonaniu, taśma jest łatwa w montażu i niezawodna w użytkowaniu.

Idealnie sprawdzi się zarówno w domowym zaciszu, jak i w przestrzeniach komercyjnych, dodając im nowoczesnego charakteru. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia i dużej ilości diod LED, taśma LED 300 SMD 12V 4000K RGBW 19,2W zapewnia równomierne oświetlenie pomieszczenia bez efektu migotania. To doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych, które pozwolą im stworzyć wyjątkową atmosferę w każdym pomieszczeniu..

Gwarancja: 5

Moc: 19.2 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: RGBW (multicolor&white)

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 5 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 30000.00 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Długość przewodów: 200.00 mm
Całkowity strumień świetlny (metr): 400
Prąd (metr): 1,6
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD 5050
Ilość diod: 300
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 3
Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 12
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 12.11.2021
EPREL ID: 866319.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 10.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Tak
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200.00 lm