

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-6500k-18w-samsung-p-23471.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K 18W SAMSUNG *



Cena brutto	43,10 zł
Cena netto	35,04 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	245930
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LED line® Taśma 300 SMD 12V 6500K 18W SAMSUNG to wysokiej jakości taśma LED, która doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju aplikacjach oświetleniowych. Dzięki zastosowaniu diod SMD5630 marki SAMSUNG, taśma zapewnia równomierne i jasne światło o temperaturze barwy 6500K. Taśma jest nieściemnialna, ale kompatybilna z ściemniaczami typu PWM, co daje użytkownikowi większą kontrolę nad intensywnością światła.

Taśma LED line® Taśma 300 SMD 12V 6500K 18W SAMSUNG cechuje się wysoką wydajnością świetlną oraz długą trwałością, dzięki czemu możesz cieszyć się jasnym i energooszczędnym oświetleniem przez wiele lat. Dzięki kątowi świecenia 120 stopni, taśma doskonale rozprasza światło, sprawiając że pomieszczenie jest równomiernie oświetlone. Dodatkowo, taśma jest łatwa w montażu i posiada trwałą taśmę klejącą 3M 300 LSE, która zapewnia stabilne przyklejenie do różnego rodzaju powierzchni.

LED line® Taśma 300 SMD 12V 6500K 18W SAMSUNG jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, dzięki czemu możesz wykorzystać ją do oświetlenia kuchni, salonu, biura czy innych pomieszczeń. Taśma posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki wysokiej jakości diodom SAMSUNG oraz solidnej konstrukcji, taśma LED line® Taśma 300 SMD.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 18 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 1800

Prąd (metr): 1,5

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD5630

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 3

Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 10
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.06.2019
EPREL ID: 632002.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 9.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 900.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 900.00 lm